



Accesorio de Derivación Techo a Canaleta / PVC Auto-extinguible / ABS Certificado / -40°C a +85°C / 0.108 kg / Compatible con 8 Sistemas de Canalización

SKU: P-DEV Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$64.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorio de derivación techo a canaleta diseñado para instalaciones profesionales de energía, voz y datos. Fabricado en PVC auto-extinguible con material ABS certificado, ofrece alta rigidez dieléctrica que garantiza protección contra la humedad y la corrosión atmosférica. Su construcción ligera de 0.108 kg facilita el manejo durante la instalación, mientras que sus zonas de corte premarcadas permiten un montaje ágil sin necesidad de herramientas especializadas. Opera en un rango de temperatura de -40°C a +85°C, lo que lo hace apto para entornos hospitalarios, residenciales, industriales y de oficina. Cumple con la norma NOM-001-SEDE-2005 y es compatible con múltiples sistemas de canalización incluyendo PT48, TMK1735, TMK1735SD, TMK1020, TMK1020CD, TMK1020SD, TMK1720 y TMK2560.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ideal para instalaciones de energía, voz y datosColor blancoPeso del accesorio: 0.108 kgTemperatura de trabajo: -40°C a +85°CResistencia a la humedad y atmósfera corrosivaAlta rigidez dieléctricaCumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005Compatible con los sistemas de canalización PT48, TMK1735, TMK1020, TMK1720, TMK2560Zonas de corte premarcadas para instalación con canaletaMaterial ABS auto-extinguible certificadoAplicaciones: hospital, hogar, industria, oficinaEl 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40°C a +85°CAlta rigidez dieléctricaResistencia a humedad y corrosión atmosféricaMaterial ABS auto-extinguible certificadoCumplimiento NOM-001-SEDE-2005</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Peso: 0.108 kgColor: blancoMaterial: PVC auto-extinguible con ABS certificadoZonas de corte premarcadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>PT48, TMK1735, TMK1735SDTMK1020, TMK1020CD, TMK1020SDTMK1720, TMK2560Sector hospitalarioHogar, industria, oficinaCapacidad máxima recomendada: 40% por EIA/TIA-569-A para datos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Zonas de corte premarcadas para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Material ABS auto-extinguible certificado para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que protege contra corrosión atmosférica y humedad
Característica 4	Rango operativo extremo de -40°C a +85°C para entornos industriales exigentes
Característica 5	Cumplimiento con norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas en México
Característica 6	Compatibilidad universal con 8 sistemas de canalización PT48, TMK1735, TMK1020, TMK1720 y TMK2560

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:41