



Derivador Inteligente / Monitor de Estado de Carga / Puerto VE.Can / 1000 A / Terminales M8 / Fusible CNN 325 A/80 V

SKU: LYNXVE.CAN/M8 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Fuentes - Cargadores

\$8,593.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El Lynx Shunt VE.Can es un derivador inteligente de 1000 A diseñado para sistemas de gestión de energía en aplicaciones de batería de alta capacidad. Integra un monitor de estado de carga que permite el seguimiento preciso de los parámetros de la batería mediante conexión VE.Can a dispositivos GX. La arquitectura modular facilita su incorporación en configuraciones Lynx existentes, mientras que los terminales M8 garantizan conexiones eléctricas robustas. Requiere fusible tipo CNN 325 A/80 V para operación completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puerto VE.Can para conexión con dispositivos GX<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Monitor integrado de estado de carga de batería<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con fusible CNN 325 A / 80 V (no incluido)<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Terminales M8 para conexiones seguras y confiables<li style='padding: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño modular para integración en sistemas Lynx</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de derivación: 1000 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Monitor de estado de carga: Integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolo de comunicación: VE.Can<li style='padding: 6px 0;*>Fusible compatible: CNN 325 A / 80 V</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Terminales de conexión: M8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Arquitectura: Modular Lynx<li style='padding: 6px 0;*>Espacio para fusible: 1 posición</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Unidad Lynx Shunt VE.Can<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7;*>Nota: Fusible CNN 325 A/80 V no incluido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitor integrado de estado de carga con lectura precisa de batería
Característica 2	Conexión VE.Can para integración directa con dispositivos GX
Característica 3	Derivación de corriente hasta 1000 A en sistemas de alta potencia
Característica 4	Terminales M8 para conexiones seguras en entornos exigentes
Característica 5	Diseño modular compatible con toda la familia Lynx
Característica 6	Compatible con fusible CNN 325 A/80 V (no incluido)