



Desarmador de Precisión / 4 en 1 / Phillips PH0 y PH00 / Planas 3.2 mm y 2.4 mm / Mango Ergonómico / 16.5 cm (6.5 in)

SKU: 32581 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$634.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desarmador de precisión multiherramienta diseñado para técnicos en electrónica, reparación de equipos de red y profesionales de TI que requieren intervención en componentes de pequeño formato. Integra cuatro configuraciones de punta en una sola pieza de 16.5 cm (6.5 in), eliminando la necesidad de portar múltiples herramientas para trabajos en espacios reducidos como racks de comunicaciones, gabinetes de servidores o placas de circuito impreso. El mecanismo de barra intercambiable permite transición rápida entre puntas Phillips y planas sin interrumpir el flujo de trabajo. El casquillo giratorio facilita aplicación de torque controlado con un solo dedo, mientras que los mangos acojinados reducen fatiga en sesiones prolongadas de precisión. Las puntas con tratamiento térmico y rectificado de precisión garantizan ajuste exacto en tornillos de equipos sensibles, cumpliendo con estándares ANSI para aplicaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración 4 en 1: puntas Phillips N.º 0 (PH0), N.º 00 (PH00), plana 1/8" (3.2 mm) y plana 3/32" (2.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puntas intercambiables de doble extremo con tratamiento térmico de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Casquillo giratorio para control de torque con precisión de un dedo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mangos acojinados ergonómicos para trabajo prolongado en equipos pequeños<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barra intercambiable para cambio rápido de configuración de punta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cilindro cromado resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño compacto de 16.5 cm (6.5 in) para acceso en espacios restringidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puntas Phillips: PH0, PH00<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puntas planas: 3.2 mm (1/8"), 2.4 mm (3/32")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tratamiento térmico de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rectificado de precisión en puntas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento con normas ANSI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puntas no magnéticas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 16.5 cm (6.5 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: liviano (especificación no cuantificada)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mangos acojinados ergonómicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Casquillo giratorio integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cilindro cromado anticorrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra intercambiable para puntas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Desarmador de precisión 4 en 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dos puntas de doble extremo intercambiables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>(4 configuraciones de punta totales)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuatro puntas intercambiables en una sola herramienta compacta
Característica 2	Casquillo giratorio para control óptimo en trabajos delicados
Característica 3	Puntas con tratamiento térmico que superan normas ANSI
Característica 4	Mangos acojinados para comodidad en equipos electrónicos pequeños
Característica 5	Barra intercambiable para cambio rápido de puntas sin herramientas
Característica 6	Cilindro cromado resistente a la corrosión para mayor durabilidad