



Desarmador Multipunta 15 en 1 / Matraca de 3 Posiciones / Puntas Doble Extremo Grado Industrial / Mango Cushion-Grip / Resistente al Impacto / 9,5" (24,1 cm)

SKU: 32315-HD Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$1,185.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este desarmador multipunta 15 en 1 con matraca resistente al impacto almacena de manera práctica e integrada siete puntas de doble extremo. El mecanismo de matraca ofrece tres posiciones —hacia adelante, atrás y fija— para una operación más versátil en espacios reducidos. Las puntas cuentan con resistencia de grado industrial y zona de torsión ProFlex, mientras que el mango Cushion-Grip™ proporciona control preciso y comodidad prolongada durante jornadas de trabajo exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño 15 en 1 con siete puntas de doble extremo integradas<li style='margin-bottom: 8px;'>Metraca de 3 posiciones: avance, retroceso y fijo<li style='margin-bottom: 8px;'>Puntas con zona de torsión ProFlex para mayor resistencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Mango Cushion-Grip™ ergonómico de alto confort<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción resistente al impacto para aplicaciones profesionales<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud total de 9,5' (24,1 cm) para alcance óptimo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit;'>Sujeción</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Características especiales</div><div style='color: inherit;'>Puntas con zona de torsión ProFlex, con matraca</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Tamaños de desarmador de caja</div><div style='color: inherit;'>1/4'</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Puntas Phillips</div><div style='color: inherit;'>N.º 0, N.º 1, N.º 2, N.º 3</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Puntas ranuradas</div><div style='color: inherit;'>1/4' (6,4 mm), 3/16' (4,8 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Puntas cuadradas</div><div style='color: inherit;'>N.º 1, N.º 2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Longitud total</div><div style='color: inherit;'>9,5' (24,1 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Mango</div><div style='color: inherit;'>Cushion-Grip™</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Resistencia</div><div style='color: inherit;'>Resistente al impacto, grado industrial</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo de matraca con tres posiciones de operación
Característica 2	Siete puntas doble extremo almacenadas integradas
Característica 3	Puntas con zona de torsión ProFlex para mayor durabilidad
Característica 4	Mango Cushion-Grip para control y comodidad excepcionales
Característica 5	Construcción resistente al impacto para uso profesional intenso
Característica 6	Compatible con Phillips, ranuradas, cuadradas y caja 1/4"