



Desatornillador para Conector BNC / Longitud 30 cm (11.8 in) / Socket Extensible 20 cm (7.9 in) / Mango Ergonómico Bicolor / Alta Densidad

SKU: DKR-BNC-12 Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$920.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desatornillador profesional especializado para la extracción e instalación de conectores BNC en entornos de alta densidad. La herramienta incorpora un socket extensible de 20 cm (7.9 in) que permite acceder a conectores ubicados en espacios confinados o de difícil alcance. Su cabeza está específicamente conformada para acoplamiento preciso con conectores BNC, eliminando el riesgo de daño en componentes sensibles. La longitud total de 30 cm (11.8 in) proporciona el alcance necesario para trabajar en paneles de conexión profundos o armarios de telecomunicaciones densamente poblados. El mango ergonómico bicolor negro y azul reduce la fatiga operativa durante tareas repetitivas de mantenimiento o instalación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cabeza diseñada específicamente para conectores BNC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Socket extensible 20 cm (7.9 in) desde el mango<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Longitud total de la herramienta: 30 cm (11.8 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño óptimo para alta densidad de conexiones<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Facilita acceso a conectores en espacios reducidos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de conector: BNC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Mango negro y azul<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 0.302 lbs (0.137 kg)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud total: 30 cm (11.8 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud del socket: 20 cm (7.9 in)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Diseñada para facilitar el acceso a conectores en ubicaciones de alta densidad. La herramienta está especialmente formada para trabajar con conectores BNC, permitiendo su extracción y colocación en espacios difíciles.</p></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Información Comercial</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">UPC: 811490011120<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modelo: DKRBNC12</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cabeza específica para extracción e instalación de conectores BNC
Característica 2	Socket extensible 20 cm para acceso a espacios reducidos
Característica 3	Diseño optimizado para paneles de alta densidad de conexiones
Característica 4	Mango ergonómico bicolor negro y azul para mayor confort
Característica 5	Longitud total 30 cm para alcance en instalaciones profundas
Característica 6	Peso ligero 0.137 kg para operación prolongada sin fatiga