



Descansa brazo para plumas de barrera vehicular / Acero galvanizado / IP54 / 194-247 mm / Compatible GARD8

SKU: 001-G02807 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$2,760.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Descansa brazo diseñado para plumas de barreras vehiculares en aplicaciones de control de acceso industrial y comercial. Su estructura articulada proporciona flexibilidad operativa superior, adaptándose dinámicamente a las condiciones de uso sin comprometer la estabilidad estructural. Fabricado en acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo, garantiza durabilidad prolongada en exteriores expuestos a agentes climáticos adversos. El grado de protección IP54 asegura funcionamiento confiable en entornos con polvo y salpicaduras de agua. Incluye kit completo de montaje que facilita la instalación sin requerir herramientas especializadas, reduciendo tiempos de despliegue en campo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Brazo articulado para mayor flexibilidad y adaptabilidad en operaciónDiseño robusto para uso industrial intensivo y alto tráfico vehicularCompatible con sistemas de control GARD8 para integración seamlessInstalación sencilla sin herramientas especializadasMaterial resistente a intemperie y corrosiónGrado de protección IP54 para condiciones ambientales extremas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Acero galvanizado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>001G02807</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Sistemas GARD8</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>194 × 247 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>IP54</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes del kit</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>1. Columna</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.85;'>Estructura principal de soporte</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>2. Soportes de apoyo para mástil</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.85;'>Par de soportes estabilizadores</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>3. Placa de fijación para soportes</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.85;'>Base de anclaje intermedia</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>4. Base de columna</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.85;'>Fundación estructural inferior</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>5. Placa de anclaje</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.85;'>Fijación final a superficie</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>6. Tornillos autorroscantes 6,3 x 19 mm</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.85;'>Fijación de componentes ligeros</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>7. Tuercas ciegas</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.85;'>Seguridad antidesmontaje</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>8. Arandelas</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.85;'>Distribución de carga</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>9. Tornillos autorroscantes 6,3 x 25 mm</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.85;'>Fijación de componentes mayores</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>10. Tornillos de cabezal hexagonal</div><div style='font-size: 0.9em; opacity: 0.85;'>Anclaje estructural de alta resistencia</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo articulado para máxima flexibilidad operativa
Característica 2	Diseño robusto para entornos industriales exigentes
Característica 3	Instalación simplificada sin herramientas especializadas
Característica 4	Acero galvanizado resistente a intemperie y corrosión
Característica 5	Protección IP54 para condiciones ambientales extremas
Característica 6	Kit completo con todos los componentes de fijación incluidos