



Desconector de Sistema de Tierra / Bronce / 1/0 AWG a 250 MCM / Conector Mecánico

SKU: TG-DMP Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$444.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este desconector de sistema de tierra está fabricado en bronce para garantizar máxima conductividad eléctrica y durabilidad en condiciones de servicio exigentes. Permite la desconexión segura del sistema de tierra o varilla de la infraestructura mediante un conector mecánico robusto, facilitando la realización de mediciones de resistencia de forma confiable y sin comprometer la integridad de la instalación. Su diseño modular simplifica significativamente el montaje en campo, mientras que su compatibilidad con sistemas tradicionales de tierra física lo convierte en un componente esencial para mantenimiento preventivo y verificación periódica de parámetros de puesta a tierra.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Material de bronce para máxima conductividad eléctrica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Rango de calibre: mínimo 1/0 AWG, máximo 250 MCM<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conector mecánico para desconexión segura del sistema<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Compatible con sistemas tradicionales de tierra física eficiente<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Facilita mediciones de resistencia confiables<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño modular para fácil instalación en campo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;*>Bronce</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre Mínimo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;*>1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre Máximo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;*>250 MCM</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conexión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;*>Conector Mecánico</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Funcionalidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;*>Desconexión para medición de resistencia</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;*>Sistemas tradicionales de tierra física</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;*>Modular</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Componentes del Sistema</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Punta Pararrayos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;*>Tipo maciza</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; margin-top: 4px; opacity: 0.9;*>Material: Cobre cromado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Base</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;*>Para instalación del desconector</div></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 20px; font-size: 14px; opacity: 0.9; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 12px;*>Nota de aplicación: Es fundamental contar con un punto de desconexión en el sistema de tierra para realizar mediciones de resistencia de manera segura y confiable, sin alterar permanentemente la instalación ni comprometer la protección del equipo conectado.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de bronce para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Conector mecánico para desconexión segura del sistema
Característica 3	Facilita mediciones de resistencia de tierra confiables
Característica 4	Diseño modular que agiliza la instalación en campo
Característica 5	Compatible con sistemas tradicionales de tierra física
Característica 6	Rango de calibre amplio: 1/0 AWG hasta 250 MCM