



Desconexión Rápida para Tubo Capilar / 3/8 Pulgada / CPVC Resistente al Fuego / Sin Herramientas / NFPA / Diseño USA

SKU: RP-5223 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$363.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desconexión rápida para tubo capilar de 3/8 pulgada diseñada para sistemas de detección de humo por aspiración. Fabricada en CPVC resistente al fuego, proporciona conexión segura y hermética sin requerir herramientas adicionales. Compatible con sistemas de refrigeración estándar y construida bajo especificaciones NFPA para operación en espacios plenum y entornos industriales. Su diseño simplificado minimiza puntos de fallo y reduce los ciclos de mantenimiento preventivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desconexión rápida para tubo capilar de 3/8 pulgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con sistemas de refrigeración estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material CPVC resistente a corrosión y desgaste<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación sin herramientas en segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión segura y hermética libre de fugas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño simplificado para menor mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente al fuego para aplicaciones críticas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple con estándares NFPA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado y fabricado en EE.UU.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño: 3/8 pulgada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Tubo capilar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Sistemas de detección de humo por aspiración<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares: Cumple con NFPA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entornos: Espacios confinados, industriales, áreas con requisitos de espacios plenum</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: CPVC resistente al fuego<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: Corrosión y desgaste<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Diseñado y fabricado en EE.UU.</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Beneficios Operativos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación más rápida que con sistemas tradicionales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño simplificado que elimina complejidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sin herramientas adicionales requeridas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión segura y libre de fugas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en segundos sin herramientas especializadas
Característica 2	Conexión hermética que elimina fugas en sistemas críticos
Característica 3	CPVC resistente a corrosión para entornos industriales severos
Característica 4	Diseño simplificado que reduce tiempo de mantenimiento
Característica 5	Cumplimiento NFPA para instalaciones en espacios plenum
Característica 6	Fabricación en EE.UU. con estándares de calidad consistentes