



Desembebedor de Audio HDMI / 4K 60 Hz UHD (4:4:4) / 18 Gbps / HDR / HDCP 2.2 / Salidas S/PDIF y Balanceado / ARC / EDID Inteligente

SKU: FC-46H2 Marca: KRAMER Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$12,576.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El FC-46H2 es un desembebedor de audio HDMI profesional diseñado para extraer el audio de señales de video de alta resolución hasta 4K @ 60 Hz (4:4:4) con una velocidad de datos de hasta 18 Gbps. Permite la extracción simultánea de audio a través de salidas S/PDIF y audio balanceado de 5 pines, facilitando la integración directa con equipos de sonido profesionales. Incorpora tecnología de re-Klocking para estabilizar y extender la calidad de la señal de video original, junto con gestión EDID inteligente que asegura compatibilidad automática con diversas fuentes de video. El dispositivo es compatible con HDR, HDCP 2.2/1.4 y el canal de retorno de audio (ARC), ofreciendo versatilidad en entornos de proyección, auditorios y sistemas de videoconferencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Desembebedor de audio HDMI profesionalResolución de video hasta 4K @ 60 Hz (4:4:4)Velocidad de datos hasta 18 Gbps (6 Gbps por canal gráfico)Compatible con HDR y HDCP 2.2/1.4Extracción de audio HDMI o ARC con botonera frontalSalidas simultáneas S/PDIF y audio balanceado de 5 pinesMuteo de audio analógico por cierre de contactoGestión EDID inteligente integradaTecnología Kramer re-Klocking™ integradaFormato compacto DigiTOOLS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Técnicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Resolución máxima: 4K @ 60 Hz (4:4:4)Velocidad de datos: hasta 18 GbpsVelocidad por canal gráfico: 6 GbpsCompatibilidad HDR: SiCompatibilidad HDCP: 2.2 / 1.4Extracción de audio: HDMI o ARCSalida de audio digital: S/PDIFSalida de audio analógico: Balanceado de 5 pinesSalidas simultáneas: S/PDIF y balanceadoControl de muteo: Cierre de contacto para audio analógico</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Técnicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Gestión EDID: Inteligente integradaTecnología de estabilización: re-Klocking™Selección de fuente de audio: Botonera frontalFormato: DigiTOOLS compacto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Desembebedor de audio HDMI FC-46H2Adaptador de corrienteKit de montaje en rackGuía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extracción simultánea de audio digital y analógico desde HDMI o ARC
Característica 2	Botonera frontal para selección rápida de fuente de audio HDMI o ARC
Característica 3	Tecnología re-Klocking™ para estabilización y extensión de señal de video
Característica 4	Muteo de audio analógico por cierre de contacto para control externo
Característica 5	Gestión EDID integrada para compatibilidad automática con fuentes de video
Característica 6	Formato compacto DigiTOOLS para montaje en rack o instalación discreta