



Desferrador Ajustable de Cable / 4.5-25 mm (0.18-1 pulg) / Caucho, PVC, Nylon / Fibra Óptica

SKU: PA1822 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas

\$543.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>La desferradora universal PA1822 de TEMPO Communications elimina la necesidad de utilizar dos herramientas separadas, consolidando múltiples funciones en un solo equipo compacto. Diseñada específicamente para cables de sección circular con diámetros entre 4.5 y 25 mm (0.18 a 1 pulgada), esta herramienta resulta especialmente efectiva en aplicaciones de fibra óptica donde la precisión es crítica. El mecanismo de sujeción mantiene el cable estable durante la operación, mientras que la profundidad de corte ajustable permite adaptar la herramienta a diferentes materiales aislantes sin dañar los conductos internos. La hoja de acero inoxidable cortada con láser garantiza resistencia al desgaste en condiciones de uso intensivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño universal que reemplaza dos herramientas convencionales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Rango de trabajo: 4.5 - 25 mm de diámetro (0.18 - 1 pulgada)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Corte preciso en caucho, PVC, nylon y mayoría de materiales aislantes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Profundidad de corte ajustable para diferentes espesores de chaqueta<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Hoja de acero inoxidable cortada con láser para alta durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cortes circunferenciales, longitudinales y espirales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Sujeción integrada del cable durante el uso<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Ideal para derivaciones en puntos medios de la instalación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Advertencia: No utilizar con fibra armada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Diámetro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>4.5 - 25 mm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>(0.18 - 1 pulgada)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipos de Corte</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>3 Modos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Circunferencial, Longitudinal, Espiral</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de Hoja</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Acero Inoxidable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Corte láser de precisión</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ajuste de Profundidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Regulable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Para diferentes espesores de chaqueta</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación Principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>Fibra Óptica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Derivaciones en puntos medios</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Restricción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;*>No compatible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Fibra armada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño universal que reemplaza dos herramientas
Característica 2	Corte preciso en caucho, PVC, nylon y aislantes
Característica 3	Profundidad de corte ajustable para cada material
Característica 4	Hoja de acero inoxidable cortada con láser
Característica 5	Cortes circunferenciales, longitudinales y espirales
Característica 6	Sujeción del cable durante la operación