



Desferradora de Fibra Óptica / 3 Posiciones / 2 mm, 900 µm, 250 µm / CNC de Precisión / Diseño PRO-GRIP

SKU: PA1177 Marca: TEMPO Categoría: Pinzas y Cortadores

\$556.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La desferradora de fibra óptica PRO-GRIP 3 en 1 integra las tres aplicaciones de corte más demandadas en una sola herramienta compacta. Sus cavidades mecanizadas por CNC garantizan cortes precisos en la cubierta exterior de 2.0 mm, el buffer de 900 µm y el recubrimiento de acrilato de 250 µm. El diseño ergonómico minimiza la fatiga durante jornadas prolongadas de trabajo en campo, mientras que su formato reducido facilita el manejo en espacios de acceso limitado. Es una solución eficiente para técnicos de redes de telecomunicaciones, centros de datos y proyectos de infraestructura de fibra óptica.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Desferrador 3 en 1: cubierta 2 mm, buffer 900 µm, acrilato 250 µm<li style='margin-bottom: 8px;*>Cavidades CNC de precisión para cortes exactos y limpios<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño PRO-GRIP ergonómico para uso prolongado<li style='margin-bottom: 8px;*>Herramienta compacta para trabajo en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;*>Especializada en aplicaciones de telecomunicaciones<h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>PA1177</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Código UPC</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>810025411329</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Posición 1</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>2 mm (chaqueta/cubierta exterior)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Posición 2</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>900 µm (recubrimiento/buffer)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Posición 3</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>250 µm (recubrimiento/acrilato)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología de Corte</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>Cavidades CNC de precisión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>PRO-GRIP ergonómico compacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>Telecomunicaciones, redes de datos, fibra óptica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3 aplicaciones de corte en una sola herramienta
Característica 2	Cavidades CNC para desforre exacto sin dañar fibra
Característica 3	Compatible con cubierta exterior, buffer y acrilato
Característica 4	Diseño ergonómico para uso prolongado en campo
Característica 5	Compacta para instalaciones en espacios reducid
Característica 6	Ideal para redes de telecomunicaciones y datos