



Desferradora Longitudinal / Ajustable 10-25 mm / Fibra Óptica Planta Externa / 0.39-0.98 in

SKU: LP-DCL Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$300.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Esta desferradora longitudinal es una herramienta especializada diseñada para pelar cables de fibra óptica con el mínimo esfuerzo posible. Resulta especialmente conveniente cuando se requiere realizar un sangrado de fibra a mitad de un tramo, permitiendo acceder al interior del cable sin necesidad de cortar el tramo completo. Su mecanismo de cuchillas ajustables garantiza un desforre preciso y controlado, adaptándose a diferentes especificaciones de cable sin comprometer la integridad de los elementos internos.</p*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Desforre preciso en cables de fibra óptica con mínimo esfuerzo operativoCuchillas ajustables para adaptarse a múltiples tamaños y diámetros de cableDiseñada específicamente para fibra óptica de planta externa tipo loose tubeFacilita el sangrado de fibra en tramos intermedios sin interrumpir la continuidadRango de operación de 10 a 25 mm de diámetro (0.39 a 0.98 pulgadas)Construcción robusta para condiciones de trabajo en campo</ul*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Fibra óptica planta externa (loose tube)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rango de desforre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 ~ 25 mm (0.39 ~ 0.98 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Mecanismo de ajuste</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cuchillas con longitud sobresaliente regulable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Uso principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sangrado de fibra en tramos intermedios</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Condición de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>No armada (loose tube)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desforre preciso con mínimo esfuerzo operativo
Característica 2	Cuchillas ajustables para múltiples diámetros
Característica 3	Diseñada para cables loose tube planta externa
Característica 4	Facilita sangrado en tramos intermedios
Característica 5	Rango versátil de 10 a 25 mm de diámetro
Característica 6	Operación eficiente en campo sin dañar fibra