



Desferradora Longitudinal de Fibra Óptica Drop / 7.9-8.3mm / 3.26' (82.8mm) / 0.15lb (68g) / Acero Resistente

SKU: TCD-CS Marca: TEMPO Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$1,138.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Herramienta especializada para la preparación de cables drop de fibra óptica mediante corte longitudinal preciso. Diseñada para operadores de red que requieren pelar de manera controlada cables con diámetro nominal de 8.1 mm dentro de un rango operativo de 7.9 mm a 8.3 mm. Su construcción en acero resistente garantiza desempeño consistente en condiciones de campo exigentes, mientras que su formato reducido permite maniobrar en espacios confinados de armarios de distribución, postes y ductos.

Características principales

- Desferrado longitudinal de fibra óptica drop en rango 7.9 mm - 8.3 mm
- Corte preciso optimizado para cables estándar de 8.1 mm
- Geometría compacta y ergonómica para manejo sostenido
- Longitud total de 3.26' (82.8 mm) para acceso en zonas restringidas
- Peso de 0.15 lb (68 g) que minimiza fatiga operativa
- Estructura de acero con resistencia a condiciones ambientales extremas

Especificaciones técnicas

Aplicación

Fibra óptica drop

Rango de diámetros

7.9 mm - 8.3 mm

Diámetro nominal óptimo

8.1 mm

Longitud

3.26' (82.8 mm)

Peso

0.15 lb (68 g)

Material de construcción

Acero resistente

Tipo de corte

Longitudinal

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Corte longitudinal preciso en cables drop estándar
Característica 2	Diseño compacto para espacios de trabajo reducidos
Característica 3	Construcción ergonómica que facilita el manejo prolongado
Característica 4	Estructura de acero para condiciones operativas extremas
Característica 5	Peso ultraligero que maximiza la portabilidad en campo
Característica 6	Compatible con rango de diámetros 7.9mm a 8.3mm