



Desferradora para Fibra Óptica / Tubo Holgado / 4 Posiciones / 1.5-3.3 mm

SKU: LP-MSS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$99.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Desferradora especializada para realizar cortes longitudinales precisos en tubos holgados (loose tube) que contienen fibras ópticas. Su diseño garantiza la protección integral de las fibras durante todo el proceso de despojado, eliminando el riesgo de daño a los hilos de fibra óptica. Equipada con cuatro posiciones ajustables, permite adaptarse a diferentes diámetros de tubo con precisión milimétrica en cada corte realizado. La operación ergonómica y segura la convierte en una herramienta esencial para instalaciones y mantenimiento de redes de fibra óptica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cortes longitudinales precisos en tubos holgados sin dañar fibras ópticas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Protección total de fibras ópticas durante el proceso de despojado<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>4 posiciones ajustables para diferentes rangos de diámetro<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Operación segura con precisión milimétrica garantizada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño ergonómico especializado para trabajo con fibra óptica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Construcción robusta para uso profesional en campo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit;*>Desferradora para tubo holgado (loose tube)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>Cortes longitudinales en tubos holgados de fibra óptica</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Posición 1</div><div style='color: inherit;*>Ø 1.5 mm ~ Ø 1.9 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Posición 2</div><div style='color: inherit;*>Ø 2.0 mm ~ Ø 2.4 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Posición 3</div><div style='color: inherit;*>Ø 2.5 mm ~ Ø 2.9 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Posición 4</div><div style='color: inherit;*>Ø 3.0 mm ~ Ø 3.3 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Rango Total de Diámetros</div><div style='color: inherit;*>Ø 1.5 mm ~ Ø 3.3 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Número de Posiciones</div><div style='color: inherit;*>4 posiciones ajustables</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Precisión de Corte</div><div style='color: inherit;*>Milimétrica</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Protección de Fibras</div><div style='color: inherit;*>Total durante el proceso de despojado</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Diseño</div><div style='color: inherit;*>Ergonómico especializado para fibra óptica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cortes longitudinales precisos sin daño a fibras
Característica 2	Protección total de fibras ópticas durante operación
Característica 3	4 posiciones ajustables para múltiples diámetros
Característica 4	Operación segura con precisión milimétrica
Característica 5	Diseño ergonómico especializado para fibra óptica
Característica 6	Compatible con tubos de 1.5 mm hasta 3.3 mm