



Desferradora para Fibra Óptica Loose Tube / 4 Posiciones / 1.5 a 3.3 mm / Corte Longitudinal Superior e Inferior

SKU: MSS-100 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$1,840.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La desferradora de fibra óptica de acceso intermedio es una herramienta indispensable para la terminación de cables de fibra óptica con tubo holgado (loose tube). Su cuchilla afilada de superealeación permite pelar longitudinalmente el cable abriendo el tubo en los lados superior e inferior para facilitar el acceso directo a la fibra. El mecanismo de corte dual optimiza el flujo de trabajo en campo, mientras que el diseño ergonómico asegura un manejo seguro durante operaciones repetitivas. La herramienta mantiene su precisión de corte incluso tras múltiples usos gracias a la durabilidad de su cuchilla de aleación especial.

Características Principales

- Cuchilla de superealeación para corte preciso y duradero
- Cuatro ranuras para tubos de 1.5 a 3.3 mm de diámetro
- Apertura longitudinal superior e inferior del tubo holgado
- Mecanismo eficiente de pelado mid-span
- Diseño ergonómico para manejo seguro en campo
- Precisión de corte mantenida tras múltiples operaciones

Especificaciones Técnicas

Tipo de Herramienta	Desferradora de fibra óptica loose tube
Modo de Acceso	Mid-span (acceso intermedio)
Material de Cuchilla	Superealeación de alta dureza
Cantidad de Ranuras	4 posiciones
Ranura 1	Ø 1.5 ~ Ø 1.9 mm
Ranura 2	Ø 2.0 ~ Ø 2.4 mm
Ranura 3	Ø 2.5 ~ Ø 2.9 mm
Ranura 4	Ø 3.0 ~ Ø 3.3 mm
Dirección de Corte	Longitudinal superior e inferior
Diseño	Ergonómico para manejo seguro

Instrucciones de Uso

Seleccione la ranura adecuada según el diámetro del tubo holgado a pelar. Inserte el cable en la ranura correspondiente y aplique presión uniforme para realizar el corte longitudinal. El mecanismo abrirá automáticamente el tubo en ambos lados, permitiendo el acceso directo a las fibras ópticas internas sin dañarlas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuchilla de superealeación para corte preciso duradero
Característica 2	Cuatro ranuras para tubos de 1.5 a 3.3 mm
Característica 3	Apertura longitudinal dual del tubo holgado
Característica 4	Mecanismo eficiente de pelado mid-span
Característica 5	Diseño ergonómico para manejo seguro
Característica 6	Precisión mantenida tras múltiples operaciones