



Desferradora de Fibra Óptica / Corte Longitudinal y Transversal / 4 mm a 10 mm / 0.16 a 0.39 pulgadas

SKU: LP-DCTL Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$1,076.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Herramienta especializada para desforre de cables de fibra óptica con forro multifibra, forro y armadura. Permite obtener acceso a los conductores de fibra óptica en la mitad del tramo cortando la cubierta exterior o la combinación de cubierta y armadura. Diseñada con cuchilla de precisión ajustable que evita dañar las fibras internas durante el proceso de corte.

Aplica para cables de fibra de tubo holgado o cubierta blindada, ofreciendo versatilidad en instalaciones de planta externa. La hoja de mandíbula afilada pulida garantiza tolerancias precisas para obtener tiras limpias y suaves en cada operación.

Características Principales

- Cuchilla ajustable para profundidades de corte precisas
- Corte longitudinal y transversal en un solo dispositivo
- Rango de diámetro: 4 mm a 10 mm (0.16 a 0.39 pulgadas)
- Acero al carbono endurecido y templado
- Diseño ergonómico con rodillo de estabilización
- Corte limpio sin dañar fibras internas
- Rango de diámetro: 4 mm a 10 mm (0.16 a 0.39 pulgadas)
- Acero al carbono endurecido y templado
- Diseño ergonómico con rodillo de estabilización
- Cables de tubo holgado y cubierta blindada
- Características de diseño
- Ergonómico con rodillo de estabilización
- Protección de fibras
- Corte limpio sin dañar fibras internas

Aplicaciones

Ideal para trabajos de planta externa en cables con forro multifibra, forro y armadura. Facilita el acceso a conductores de fibra óptica en puntos intermedios del tramo sin comprometer la integridad de las fibras. Compatible con infraestructuras que requieren mantenimiento, reparaciones o empalmes en campo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuchilla ajustable para profundidades de corte precisas
Característica 2	Corte longitudinal y transversal en un solo dispositivo
Característica 3	Acero al carbono endurecido y templado
Característica 4	Diseño ergonómico con rodillo de estabilización
Característica 5	Corte limpio sin dañar fibras internas
Característica 6	Compatible con cables de tubo holgado y cubierta blindada