



Detector Acústico de Fugas / Pantalla Táctil 7" 1024x600 / Frecuencia 150-7500 Hz / 4 Filtros Digitales / IP66/IP54 / Autonomía 11 h

SKU: HM-AP21-AD21P Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$16,195.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector acústico portátil de alto rendimiento diseñado para técnicos de mantenimiento, fontaneros y equipos de infraestructura hidráulica que requieren localizar fugas en sistemas de plomería, redes de distribución de agua e instalaciones residenciales o comerciales. Integra la tecnología SuperDetect para identificación rápida y precisa de puntos de fuga mediante análisis de frecuencias sonoras. Incorpora cuatro filtros de paso de banda digitales seleccionables que permiten ajustar la detección según las condiciones ambientales, filtrando ruido parasitario y amplificando las señales características de fugas. El sistema combina sensores de mano y de captación directa para detectar incluso fugas de bajo caudal o profundidad que resultan imperceptibles con métodos convencionales, reduciendo tiempos de diagnóstico y minimizando pérdidas de recurso hídrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología SuperDetect para localización rápida y precisa de fugas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de frecuencia: 150 Hz - 7,500 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 filtros digitales seleccionables según entorno acústico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla táctil LCD 7", resolución 1024 x 600 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Brillo de pantalla: ajuste manual y automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Almacenamiento interno: 4 GB eMMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de registro: hasta 60,000 imágenes o 10 horas de audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autonomía de batería: 11 horas de operación continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor pick-up: grado de protección IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a caída: 1.2 m (3.9 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de detección: SuperDetect<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 150 Hz - 7,500 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Filtros digitales: 4 seleccionables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de almacenamiento: 60,000 imágenes / 10 h audio</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD táctil 7", 1024 x 600 px<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor handheld: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor pick-up: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a caída: 1.2 m (3.9 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad principal con pantalla táctil 7"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor handheld IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor pick-up IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de operación y carga</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SuperDetect localiza fugas con precisión en tiempo real
Característica 2	4 filtros de paso de banda adaptables al entorno acústico
Característica 3	Sensores handheld IP54 y pick-up IP66 para condiciones exteriores
Característica 4	Almacenamiento 4 GB eMMC: 60,000 imágenes o 10 h de audio
Característica 5	Pantalla táctil 7" con brillo automático para trabajo diurno/nocturno
Característica 6	Resistencia a caída 1.2 m (3.9 ft) para uso intensivo en campo