



Detector Combinado de Humo y CO / Sensor Fotoeléctrico y Electroquímico / Alimentado por Baterías AA / Paquete de 6 Unidades / Autoprueba Automática / Vida Útil 10 Años

SKU: 30CUDR Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$3,999.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El detector combinado de humo y monóxido de carbono de la serie Detect integra en un solo dispositivo un sensor fotoeléctrico para la detección de humo y un sensor electroquímico para la detección de CO. Su alimentación mediante dos baterías AA reemplazables elimina la necesidad de cableado eléctrico, facilitando su instalación en pared o techo mediante una base giratoria de montaje rápido. Está diseñado para uso residencial en interiores, especialmente en niveles de la vivienda con aparatos de combustión y cerca de áreas de descanso. El dispositivo realiza autopruebas automáticas de sus componentes internos e incorpora una función de silenciamiento temporal para falsas alarmas. Al cumplir con las normativas UL 217, UL 2034, NFPA 72 y NFPA 101, resulta adecuado para instalaciones que requieren conformidad con estándares de seguridad establecidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble detección: humo por sensor fotoeléctrico y CO por sensor electroquímicoAlimentado con 2 baterías AA reemplazables incluidas, sin necesidad de cableadoPatrones de alarma distintos para fuego (3 pitidos) y para CO (4 pitidos)Autoprueba automática de sus componentes internosFunción Hush para silenciar falsas alarmas durante 8 a 10 minutosAviso sonoro de fin de vida útil a los 10 años de encendidoCumple UL 217, UL 2034, NFPA 72 y NFPA 101Uso en interiores residencialesBase giratoria de montaje rápido en pared o techo</div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Tipo de detección: Humo (fotoeléctrico) y CO (electroquímico)Patrón alarma fuego: 3 pitidosPatrón alarma CO: 4 pitidosAutoprueba automática de componentes internosFunción Hush: silenciamiento 8 a 10 minutosAviso fin de vida útil: 10 años de encendidoNormativas: UL 217, UL 2034, NFPA 72, NFPA 101</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Alimentación: 2 baterías AA reemplazables (incluidas)Sin necesidad de cableado eléctricoBase giratoria de montaje rápidoInstalación en pared o techoUso: interiores residenciales</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>6 detectores combinados de humo y COBaterías AA incluidas (2 por unidad)Bases de montaje giratorias</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble detección: humo por sensor fotoeléctrico y CO por sensor electroquímico
Característica 2	Alimentado con 2 baterías AA reemplazables incluidas, sin necesidad de cableado
Característica 3	Patrones de alarma distintos para fuego (3 pitidos) y para CO (4 pitidos)
Característica 4	Autoprueba automática de sus componentes internos
Característica 5	Función Hush para silenciar falsas alarmas durante 8 a 10 minutos
Característica 6	Aviso sonoro de fin de vida útil a los 10 años de encendido
Característica 7	Cumple UL 217, UL 2034, NFPA 72 y NFPA 101; uso en interiores residenciales

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 01:57