



Detector Combinado Fotoeléctrico y Térmico / Direccionalable / Autoprueba Automática / Sensor Fijo 57°C (135°F) / Protocolo FlashScan / UL 268 7ª Edición

SKU: FSP-951T-SELF Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,109.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector combinado fotoeléctrico y térmico inteligente y direccionable de la serie Self-Test. Integra un sensor óptico de humo con un termistor electrónico fijo de 57°C (135°F) para detección dual en un solo dispositivo. Realiza autopruebas automáticas de humo y calor mediante la introducción controlada de pequeñas cantidades de ambos elementos, verificando periódicamente el estado funcional de ambos sensores sin requerir intervención manual. Incorpora cámara óptica mejorada capaz de detectar humo generado por una amplia variedad de fuentes de combustión. Verifica automáticamente la presencia de polvo que pudiera obstruir los puntos de entrada de humo. Se conecta a un lazo de comunicación SLC de dos hilos mediante protocolo FlashScan con direccionamiento rotativo decimal. Diseño de bajo perfil con cubierta removible y malla resistente a insectos que facilita la limpieza y mantenimiento. Compatible con paneles NOTIFIER INSPIRE N16 para ejecución de pruebas de mantenimiento automáticas. Listado UL 268 7ª Edición y UL 521. Soporta hasta 150 ciclos de autoprueba antes de alcanzar el fin de vida útil.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sensor fotoeléctrico de humo + termistor fijo de 57°C (135°F)Autoprueba UL aprobada de humo y calorVerificación automática de obstrucción por polvoCámara óptica mejorada para múltiples fuentes de combustiónConexión SLC de dos hilos con protocolo FlashScanDireccionamiento rotativo decimalDiseño de bajo perfil con cubierta removibleMalla resistente a insectos para limpieza sencillaHasta 150 autopruebas antes de fin de vidaListado UL 268 7ª Edición y UL 521</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo: Detector fotoeléctrico y térmico combinadoSensor térmico: Termistor electrónico fijo de 57°C (135°F)Autoprueba: UL aprobada con humo y calor controladosVerificación de polvo: Automática en puntos de entrada de humoCámara óptica: Mejorada para amplia variedad de combustiónCiclos de autoprueba: Hasta 150 antes de fin de vidaListados: UL 268 7ª Edición, UL 521</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conexión: SLC de dos hilosProtocolo: FlashScanDireccionamiento: Rotativo decimalDiseño: Bajo perfil con cubierta removibleProtección: Malla resistente a insectos</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detector combinado FSP-951T-SELFCubierta removible con malla antiinsectos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoprueba automática de humo y calor sin intervención manual
Característica 2	Detección dual: fotoeléctrica + térmica fija de 57°C (135°F)
Característica 3	Verificación automática de obstrucción por polvo en entradas de humo
Característica 4	Cámara óptica mejorada para diversas fuentes de combustión
Característica 5	Direccionamiento rotativo decimal en lazo SLC de dos hilos
Característica 6	Diseño de bajo perfil con malla antiinsectos removible para limpieza

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 08:27