



Detector, Controlador y Transductor de CO2 / 0 a 2000 ppm / Doble Relevador 5 A y 0.5 A / Salida 4-20 mA / Montaje Caja 4 x 4

SKU: CD6M Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$7,026.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El CD6M es un detector, controlador y transductor de dióxido de carbono (CO2) diseñado para integrarse con paneles de detección de incendio. Opera en un rango de 0 a 2000 ppm, proporcionando lecturas continuas a través de una pantalla digital integrada. Incluye doble relevador para control de ventilador de hasta 5 A y señalización de alarma de 0.5 A, permitiendo la automatización de la extracción y la notificación a sistemas de supervisión. Su salida de lazo de corriente 4-20 mA garantiza compatibilidad con paneles DVP-120 y equipos de control centralizado. El dispositivo supervisa su propio estado operativo, activando secuencias de ventilación y alarma ante condiciones de falla. Su rango de activación del ventilador es ajustable entre 600 y 1500 ppm, adaptándose a distintas cargas de ocupación y aplicaciones comerciales o industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Medición de CO2: 0 a 2000 ppm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla digital integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Relevador de ventilador: 5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Relevador de alarma: 0.5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Activación de ventilador ajustable: 600 a 1500 ppm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño supervisado con activación ante fallas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibrado de fábrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en caja estándar 4 x 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de operación continua: -18 °C a 52 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de medición CO2: 0 a 2000 ppm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla digital para lectura local<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Umbral de activación ventilador: 600 a 1500 ppm (ajustable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida analógica: 4-20 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: paneles de detección de incendio DVP-120</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relevador ventilador: 5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relevador alarma: 0.5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -18 °C a 52 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: caja estándar 4 x 4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detector, controlador y transductor de CO2 CD6M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje para caja 4 x 4</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control automático de ventilación con doble relevador integrado
Característica 2	Salida 4-20 mA configurable para integración con paneles de control
Característica 3	Umbral de activación ajustable de 600 a 1500 ppm según necesidad
Característica 4	Pantalla digital para lectura precisa de concentración de CO2 en tiempo real
Característica 5	Supervisión de fallos con activación de alarmas y ventilador ante anomalías
Característica 6	Buzzer integrado para alerta audible de condiciones de CO2 elevadas