



Detector de CO / Rango 0-200 ppm / Salida 4-20 mA / Relé SPDT 5 A / Pantalla Digital / Cobertura 465 m² / UL 2075

SKU: CM-6 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$15,301.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El equipo integra las funciones de detector, controlador y transductor de monóxido de carbono en una sola unidad. Mide concentraciones de CO en un rango de 0 a 200 ppm con visualización en pantalla digital integrada. Incorpora salida analógica seleccionable 4-20 mA y relé de ventilador SPDT supervisado con capacidad de 5 A para automatización directa. El umbral de activación del relé es configurable entre 15 y 100 ppm, permitiendo adaptar la respuesta a las condiciones específicas de cada instalación. Su diseño supervisado activa alarmas y ventiladores de forma automática, estando listado bajo la norma UL 2075 y calibrado de fábrica para aplicaciones en estacionamientos, cuartos de calderas y áreas de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector, controlador y transductor de CO en una unidadPantalla digital integrada para lectura de concentraciónSalida analógica seleccionable 4-20 mA para control precisoRelé de ventilador SPDT con capacidad de 5 AUmbral de activación configurable de 15 a 100 ppmRango de medición de 0 a 200 ppm de CODiseño supervisado con activación de alarma y ventiladorCobertura de 465 m² por equipoAlimentación dual: 12-32 VDC / 12-24 VACListado ETL UL 2075Calibrado de fábrica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Eléctrico y Salidas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Rango de medición: 0 a 200 ppm de COCobertura: 465 m²Activación de relé: 15 a 100 ppm (configurable)Salida analógica: 4-20 mA (seleccionable)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Eléctrico y Salidas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Alimentación: 12-32 VDC / 12-24 VACRelé de ventilador: SPDT, hasta 5 ASalida: 4-20 mA (seleccionable)Pantalla: Digital integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Certificaciones y Entorno</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Certificación: ETL UL 2075Calibración: De fábricaAplicaciones: Estacionamientos, cuartos de calderas, áreas de mantenimientoFunciones: Detector, controlador y transductor</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble relé integrado para control de alarma y ventilador/extractor
Característica 2	Salida analógica 4-20 mA para integración con sistemas de automatización
Característica 3	Activación configurable del relé en 5 niveles: 15, 25, 35, 50 o 100 ppm
Característica 4	Pantalla digital para lectura continua de concentración de CO
Característica 5	Calibración de fábrica para instalación inmediata sin ajustes
Característica 6	Compatible con caja eléctrica estándar 4 x 4 pulgadas para montaje sencillo