



Detector y Controlador de Oxígeno / Rango 0-25% v/v O2 / Salida 4-20 mA / Cobertura 116.8 m² (1,257 sq ft) / Relé de Ventilador 5 A / UL 61010-1 ETL

SKU: OX-6 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$15,028.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector, controlador y transductor de oxígeno OX6 mide concentraciones de O2 de 0 a 25% v/v mediante una pantalla digital de lectura directa. Integra salida de lazo de corriente 4-20 mA compatible con paneles de control como el DVP-120, relevador de ventilador de 5 A con retardo configurable y buzzer interno para alerta audible local. Su diseño permite montarse en caja eléctrica estándar de 4' x 4', facilitando su incorporación en sistemas de detección de incendio y control de atmósferas en aplicaciones industriales y comerciales. Opera en un rango de temperatura de -18 °C a 52 °C y cuenta con listado ETL bajo UL 61010-1 / CAN CSA C22.2.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de medición: 0 a 25% v/v O2Cobertura: 116.8 m² (1,257 sq ft)Temperatura de operación: -18 °C a 52 °CCalibración de fábrica: 20.2% O2</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida: 4-20 mARelé de ventilador: 5 A con retardo configurableBuzzer interno integradoMontaje: caja eléctrica estándar 4' x 4'Listado: ETL UL 61010-1 / CAN CSA C22.2</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector, controlador y transductor de oxígeno OX6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla digital para lectura inmediata de concentración O2
Característica 2	Salida 4-20 mA para integración directa con PLC o BMS
Característica 3	Doble relevador configurable: ventilador y alarma independientes
Característica 4	Operación estable en amplio rango de temperatura y humedad
Característica 5	Montaje en caja eléctrica estándar 4 x 4 in para instalación rápida
Característica 6	Buzzer integrado para alerta local inmediata