



Detector de Temperatura Fija y Tasa de Aumento / 57°C o 88°C / UL 60'x60' / 2-4 Hilos / 35µA / 15-33 VDC

SKU: DCD-135 Marca: HOCHIKI Categoría: Detectores de Temperatura

\$596.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Detector convencional de temperatura con doble modalidad de detección: temperatura fija y tasa de aumento (rise-of-rise). Diseñado para instalaciones donde se anticipan incendios de alta temperatura o donde las condiciones ambientales impiden el uso de detectores de humo. Incorpora selector de umbral térmico configurable según las necesidades del sitio. Su arquitectura electrónica garantiza operación estable en entornos con interferencias electromagnéticas, mientras que su bajo consumo de corriente en supervisión optimiza la capacidad de los lazos del panel de alarma. Requiere panel UL listado con supervisión electrónica para cumplimiento normativo.

Características Principales

- Selector de temperatura: 135°F (57°C) o 190°F (88°C)
- Espaciado UL listado: hasta 60' x 60' (18.3m x 18.3m)
- Compatibilidad con bases de 2 o 4 hilos
- Operación estable con protección RF y transitorios
- Baja corriente de espera: 35µA nominal @ 24 VDC
- Detección combinada por temperatura fija y tasa de aumento
- Aplicaciones
- Instalaciones donde se esperan incendios de alta temperatura
- Áreas donde condiciones ambientales no permiten otros métodos de detección
- Protección de propiedad (no para seguridad de vida como único dispositivo)
- Requiere uso conjunto con detectores de humo para seguridad de vida
- Requiere panel de alarma UL listado para supervisión electrónica

Especificaciones Técnicas

Temperatura de respuesta	135°F (57°C) o 190°F (88°C) ± 7.5°F
Tensión de alimentación	15.0 - 33.0 VDC
Corriente de supervisión	35µA @ 24 VDC
Espaciado UL	Hasta 60' x 60' (18.3m x 18.3m)
Compatibilidad de bases	2 o 4 hilos
Protección	RF y transitorios

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selector dual de temperatura 57°C o 88°C
Característica 2	Espaciado UL certificado hasta 18.3m x 18.3m
Característica 3	Bases compatibles de 2 o 4 hilos
Característica 4	Protección integrada RF y transitorios
Característica 5	Consumo ultrabajo 35µA en espera
Característica 6	Detección combinada fija y rise-of-rise