



Detector de activos inalámbrico Honeywell blanco / Batería de Larga Duración 3-5 años

SKU: 5870API-WH Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Agua / inundación

\$2,506.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El 5870API es un sensor inalámbrico de protección de activos de Honeywell que se adhiere directamente a objetos de valor -pantallas, cajas fuertes, obras de arte, equipo de cómputo o maquinaria- para detectar intentos de robo o movimiento no autorizado. Utiliza un acelerómetro MEMS que analiza el movimiento en los ejes X y Y y puede configurarse en tres modos según el tipo de activo: alta seguridad, seguridad estándar o inclinación. Es compatible con paneles de alarma Honeywell que soportan dispositivos inalámbricos de la serie 5800 y transmite alarma, sabotaje, falla y batería baja al panel de control. Su instalación es rápida: se activa la batería, se retira la cinta adhesiva y se coloca sobre el activo.

Características principales

- Acelerómetro MEMS** que detecta movimiento o inclinación del objeto protegido
- Modo alta seguridad:** dispara si el objeto se mueve entre 1 y 3 segundos
- Modo seguridad estándar:** dispara si el objeto se mueve entre 5 y 8 segundos
- Modo inclinación:** dispara con inclinación mayor a 30°, ideal para cajas con tapa
- Doble protección antisabotaje,** con tamper frontal y posterior
- Totalmente supervisado:** reporta alarma, tamper, falla y batería baja al panel
- Batería de litio CR2** con hasta 3 años de duración

Especificaciones técnicas

- Detección:** Acelerómetro MEMS (ejes X/Y)
- Modos de operación:** Alta seguridad, seguridad estándar, inclinación
- Alimentación:** Batería de litio CR2 3V (incluida)
- Duración de batería:** Hasta 3 años (según uso del activo)
- Frecuencia de transmisión:** 345 MHz
- Temperatura de operación:** -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Dimensiones:** 4.57 x 4.32 x 1.6 cm (1.8 x 1.7 x 0.63 in)
- Certificaciones:** UL1037, FCC, IC, C-Tick
- Color:** Blanco (5870API-WH)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acelerómetro MEMS que detecta movimiento o inclinación del objeto protegido
Característica 2	Modo alta seguridad: dispara si el objeto se mueve entre 1 y 3 segundos
Característica 3	Modo seguridad estándar: dispara si el objeto se mueve entre 5 y 8 segundos
Característica 4	Modo inclinación: dispara con inclinación mayor a 30°, ideal para cajas con tapa
Característica 5	Doble protección antisabotaje, con tamper frontal y posterior
Característica 6	Totalmente supervisado: reporta alarma, tamper, falla y batería baja al panel
Característica 7	Batería de litio CR2 con hasta 3 años de duración