



Detector de Calor Fijo / Activación 57 °C (135 °F) / Normalmente Abierto / 37 m² (400 ft²) de Cobertura / UL Listed

SKU: 502 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Temperatura

\$492.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de calor de temperatura fija diseñado para integrarse en sistemas de detección de incendio convencionales. Se activa de manera confiable cuando la temperatura ambiente alcanza los 57 °C (135 °F), proporcionando una respuesta térmica específica en entornos donde los detectores de humo pueden resultar inadecuados debido a la presencia de vapor, grasa o fluctuaciones de calor. Su circuito normalmente abierto facilita la conexión con paneles de control de alarma. La construcción con contactos bañados en oro y sellado completo garantiza durabilidad y resistencia a agentes contaminantes. Se recomienda su uso como complemento de detectores de humo, nunca como sustituto, en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector de calor de temperatura fija con activación a 57 °C (135 °F)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Circuito normalmente abierto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura de hasta 37 m² (400 ft²) por dispositivo, según UL<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuatro terminales para cableado en paralelo sin exceder un cable por poste<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos bañados en oro y completamente sellados contra polvo y humedad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado UL Listed<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso recomendado como complemento de detectores de humo, no como sustituto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en techo para instalación en cocinas, cuartos de calderas o áticos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Temperatura fija<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de activación: 57 °C (135 °F)<li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura: 37 m² (400 ft²) por dispositivo<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación: UL Listed</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Contactos: Bañados en oro, sellados contra polvo y humedad<li style='margin-bottom: 6px;'>Terminales: Cuatro para cableado en paralelo<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Techo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Detector de calor fijo 502</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector de calor de temperatura fija, activación a 57 °C (135 °F)
Característica 2	Circuito normalmente abierto
Característica 3	Cobertura de hasta 37 m² (400 ft²) por dispositivo, según UL
Característica 4	Cuatro terminales para cableado en paralelo sin exceder un cable por poste
Característica 5	Contactos bañados en oro y completamente sellados contra polvo y humedad
Característica 6	Certificado UL Listed
Característica 7	Se usa como complemento de los detectores de humo, no como sustituto