



Detector de Calor Inalámbrico Direccional / Temperatura Fija 135 °F (57 °C) / Red Mallada Clase A 902-928 MHz / Topología Padre-Hijo con Repetidor / Base y Baterías Incluidas

SKU: W-H355 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$4,010.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de calor inalámbrico direccional de la serie SWIFT, diseñado para la protección de áreas abiertas donde el cableado tradicional resulta costoso, complejo o riesgoso de instalar, como en muros o techos de concreto y zonas con presencia de asbesto. Integra un termistor de respuesta rápida que genera alarma de temperatura fija a 135 °F (57 °C). Se comunica mediante una red inalámbrica mallada clase A en la banda de 902-928 MHz con tecnología de salto de frecuencia, garantizando redundancia en la transmisión de señales. Cada dispositivo opera con topología padre-hijo, manteniendo dos rutas de comunicación independientes, y puede configurarse como repetidor para ampliar el alcance de la red. Incluye base de montaje B501W y cuatro baterías CR123A con una vida útil estimada de dos años. Es compatible con paneles direccionables ES50X, ES200X y MS-9600(UD)LS a través de la puerta de enlace W-GATE. Cumple con listado UL 268/864, aprobación FM y certificación CSFM.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma de temperatura fija a 135 °F (57 °C) mediante termistor de respuesta rápidaRed inalámbrica mallada clase A en 902-928 MHz con salto de frecuenciaTopología padre-hijo con dos rutas de comunicación por dispositivoConfiguración como repetidor para extensión de alcance de red SWIFTBase de montaje B501W y 4 baterías CR123A incluidas (2 años de vida útil)Compatible con paneles ES50X, ES200X y MS-9600(UD)LS vía puerta de enlace W-GATE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de detección: Temperatura fijaPunto de alarma: 135 °F (57 °C)Tecnología de sensor: Termistor de respuesta rápidaTopología de red: Padre-hijo con doble rutaFunción repetidor: ConfigurableBanda de frecuencia: 902-928 MHzTipo de red: Mallada clase A con salto de frecuencia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Base de montaje incluida: B501WBaterías incluidas: 4 x CR123AVida útil de baterías: 2 añosCertificaciones: UL 268/864, FM, CSFM</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de calor WH355Base de montaje B501W4 baterías CR123A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Termistor de respuesta rápida para detección precisa de sobrecalentamiento
Característica 2	Red mallada clase A con salto de frecuencia y doble ruta de comunicación
Característica 3	Función repetidor integrada para extender cobertura sin dispositivos adicionales
Característica 4	Eliminación de cableado en áreas de concreto, asbesto o difícil acceso
Característica 5	Baterías CR123A incluidas con autonomía de 2 años de operación
Característica 6	Compatibilidad con paneles ES50X, ES200X y MS-9600(UD)LS vía W-GATE

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:39