



Detector de Calor Inalámbrico Direccional / Temperatura Fija 57 °C (135 °F) / Malla SWIFT 902-928 MHz / Topología Clase A / Batería Lítio 2 Años

SKU: FWH-200FIX135 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$3,172.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FWH200FIX135 es un detector de calor inalámbrico direccional con punto de activación por temperatura fija de 57 °C (135 °F). Opera dentro del ecosistema SWIFT® mediante una malla inalámbrica en la banda de 902-928 MHz, integrándose al lazo SLC de un panel de detección de incendios a través de la compuerta FWSG y el protocolo FlashScan®. Su topología Clase A garantiza dos rutas de comunicación redundantes en cada dispositivo, asegurando continuidad operativa incluso ante fallos individuales. Está diseñado para entornos donde el cableado tradicional resulta costoso, antiestético o de difícil instalación, como muros de concreto o techos con infraestructura cableada oculta. Incluye cuatro baterías de litio CR-123A con una duración estimada de dos años y cuenta con listados UL 268 y UL 864 para aplicaciones comerciales. Requiere base B210W (se vende por separado) para su montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector térmico direccional con punto fijo de activación a 57 °C (135 °F)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación por malla inalámbrica SWIFT en banda 902-928 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología Clase A con dos rutas de comunicación redundantes por dispositivo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere base B210W (venta separada) y compuerta FWSG en lazo SLC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye 4 baterías de litio CR-123A con duración de 2 años<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles NFS2-3030, NFS2-640, NFS-320/C y NFW-100X/50X<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL 268 y UL 864 para aplicaciones comerciales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Detector de calor por temperatura fija<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Punto de activación: 57 °C (135 °F)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo: FlashScan®<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: UL 268, UL 864</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Duración de batería: 2 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base requerida: B210W (venta separada)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compuerta requerida: FWSG en lazo SLC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector de calor inalámbrico direccional FWH200FIX135<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 baterías de litio CR-123A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación fija a 57 °C para detección temprana de incendios
Característica 2	Comunicación redundante Clase A con dos rutas independientes
Característica 3	Elimina cableado en muros de concreto y techos inaccesibles
Característica 4	Baterías de litio incluidas con autonomía de 2 años
Característica 5	Banda 902-928 MHz para despliegue inalámbrico confiable
Característica 6	Listado UL 268 y UL 864 para instalaciones comerciales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:31