



Detector de calor inalámbrico / Termovelocimétrico + fijo 135 °F (57 °C) / Tasa 15 °F/min / Red mallada 902-928 MHz / Base incluida

SKU: W-H355R Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$4,532.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El W-H355R es un detector de calor inalámbrico y direccionable de la serie SWIFT de Fire-Lite by Honeywell, indicado para proteger áreas abiertas donde el cableado tradicional resulta costoso o complicado de instalar. Combina detección termovelocimétrica (rate-of-rise), que se activa ante un aumento de 15 °F/min (8.3 °C/min), con una alarma de temperatura fija a 135 °F (57 °C) como respaldo. Se comunica de forma inalámbrica, a través de una red mallada Clase A y la puerta de enlace W-GATE, con los paneles direccionables MS-9200UDLS y MS-9600(UD)LS, y puede combinarse con dispositivos alámbricos en el mismo sistema. Se instala junto con la base B501W incluida.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Detección termovelocimétrica (rate-of-rise) combinada con alarma fija a 135 °F (57 °C)Dispara ante un aumento de temperatura de 15 °F/min (8.3 °C/min)Red inalámbrica mallada Clase A en 902-928 MHz con salto de frecuenciaCompatible con paneles direccionables MS-9200UDLS y MS-9600(UD)LS, vía puerta de enlace W-GATEPuede configurarse como repetidor para extender la red SWIFTIncluye base B501W y 4 baterías CR123A (2 años de vida útil)Listado UL 268/864, aprobado FM y certificado CSFM<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PUNTO FIJO135 °F (57 °C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TASA DE AUMENTO15 °F/min (8.3 °C/min)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>FRECUENCIA DE RADIO902-928 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE210 µA en espera / 5 mA en alarma</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>BATERÍAS4 x CR123A, 2 años de vida útil</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES CON BASE102 mm diámetro x 61 mm alto, 230 g</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>LISTADOSUL 268/864, FM, CSFM</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DetECCIÓN termovelocimétrica (rate-of-rise) combinada con alarma fija a 135 °F (57 °C)
Característica 2	Dispara ante un aumento de temperatura de 15 °F/min (8.3 °C/min)
Característica 3	Red inalámbrica mallada Clase A en 902-928 MHz con salto de frecuencia
Característica 4	Compatible con paneles direccionables MS-9200UDLS y MS-9600(UD)LS, vía puerta de enlace W-GATE
Característica 5	Puede configurarse como repetidor para extender la red SWIFT
Característica 6	Incluye base B501W y 4 baterías CR123A (2 años de vida útil)
Característica 7	Listado UL 268/864, aprobado FM y certificado CSFM