



Detector de Calor por Anticipación de Tasa / Fijo 194°F (90°C) / A Prueba de Explosión / Montaje 1/2" NPT / Convencional

SKU: 302EPM194 Marca: FIRE-LITE Categoría: Detectores de Temperatura

\$2,472.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de calor por anticipación de tasa (rate-anticipation) está fijado a 194°F (90°C) y opera en sistemas convencionales de detección y alarma contra incendio. Su diseño a prueba de explosión permite su instalación en áreas clasificadas como peligrosas, donde la integridad mecánica y la hermeticidad son críticas. El dispositivo ofrece una respuesta térmica más rápida que un detector fijo convencional estándar, sin activarse ante fluctuaciones momentáneas de temperatura por debajo del punto de ajuste. Su cuerpo hermético garantiza resistencia a golpes, corrosión y manipulación no autorizada, mientras que su contacto normalmente abierto autorrestaurable facilita la recuperación del sistema tras una condición de alarma.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector de calor por anticipación de tasa (rate-anticipation), fijo a 194°F (90°C)Operación en sistemas de detección convencionalesMontaje a prueba de explosión (EPM) para áreas peligrosas clasificadasNo responde a fluctuaciones momentáneas de temperatura por debajo del punto de ajusteBuje hexagonal con rosca de conducto de 1/2 pulgada NPTCompatible con accesorio serie JL KillarkCuerpo hermético resistente a golpes, corrosión y manipulaciónContacto normalmente abierto autorrestaurableAplicación universal en cualquier tipo de ocupación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Tipo: Detector de calor por anticipación de tasa (rate-anticipation)Temperatura de activación fija: 194°F (90°C)Respuesta más rápida que detector fijo convencional estándarIgnora fluctuaciones momentáneas de temperatura por debajo del ajusteContacto: Normalmente abierto, autorrestaurable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Montaje: A prueba de explosión (EPM)Buje hexagonal con rosca de conducto 1/2" NPTCompatible con accesorio serie JL KillarkCuerpo hermético resistente a golpes, corrosión y manipulaciónAplicación universal en cualquier tipo de ocupación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Detector de calor por anticipación de tasa 302EPM194</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activa la alarma al alcanzar 194°F (90°C), con respuesta más rápida que un detector fijo convencional
Característica 2	No responde a fluctuaciones momentáneas de temperatura por debajo del punto de ajuste, evita falsas alarmas
Característica 3	Montaje a prueba de explosión (EPM), para instalación en áreas clasificadas como peligrosas
Característica 4	Buje hexagonal con rosca de conducto de 1/2 pulgada NPT, compatible con accesorio Serie JL Killark
Característica 5	Cuerpo hermético: resistente a golpes, corrosión y manipulación
Característica 6	Autorrestaurable, con contacto normalmente abierto
Característica 7	Aplicación universal en cualquier tipo de ocupación