



Detector de Fibra Activa y Potencia Óptica FiberLert™, Para Fibras Monomodo y Multimodo en Lambdas de 850 a 1625 nm, Detección sin Contacto, Compatibles con Conectores UPC y APC

SKU: FIBERLERT Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$3,734.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Verifique rápidamente la actividad en la fibra, la polaridad y la conectividad con el detector de fibra activa FiberLert™. Basta con colocarlo delante de la terminación o el puerto de fibra e indicará si hay una fibra activa (de 850 nm a 1625 nm) mediante una luz y un tono, sin necesidad de configuración ni análisis. Esta herramienta de bolsillo comprueba puertos y Jumpers UPC y APC tanto monomodo como multimodo con un detector sin contacto no contaminante. La función LightBeat™ hace parpadear el LED para indicar que está encendido y con las pilas en buen estado. Un temporizador apaga el FiberLert™ tras cinco minutos de inactividad para prolongar la vida útil de las baterías (2 x AAA, incluidas). El diseño robusto incluye un práctico clip de bolsillo y cuenta con el respaldo de dos años de garantía.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz óptica: Férula cerámica sin contacto. Encaja directamente en receptáculos LC de 1,25 mm. Lleva atado un adaptador de férula para comprobar latiguillos con férula de 1,25 mm. Admite conectores y puertos monomodo, multimodo, UPC y APC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de longitud de onda: De 850 nm a 1625 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de detección de potencia óptica: De +3 dBm a -30 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de luz: Indicador LED rojo continuo visible cuando se detecta potencia óptica <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador Lightbeat™: Parpadea dos veces cada dos segundos cuando la unidad está encendida y la carga de las pilas es suficiente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Baterías: 2 baterías alcalinas AAA incluidas <li style='margin-bottom: 5px;*>Duración de la batería: Normalmente, más de 1 año (5 horas de uso a la semana) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 2.87 in x 1.42 in x 10.27 in / 7.4 cm x 3.6 cm x 26.1 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 59 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Intervalos de humedad de funcionamiento: 95% (de 10 °C a 35 °C), 75% sin condensación (de 35 °C a 40 °C). No regulado sin condensación por debajo de 10 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Altitud en funcionamiento: ≤ 3000 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 50 °C </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector de fibra activa de 850 a 1625 nm
Característica 2	Función LightBeat indica estado de energía y operación
Característica 3	Compatibilidad con puertos y jumpers UPC y APC
Característica 4	Interfaz óptica de férula cerámica sin contacto
Característica 5	Temporizador apaga dispositivo tras 5 minutos inactivo
Característica 6	Rango detección potencia óptica de +3 dBm a -30 dBm