



Detector de Fibra Activa y Potencia Óptica / 850-1625 nm / Monomodo y Multimodo / UPC y APC / +3 dBm a -30 dBm / Sin Contacto

SKU: FIBERLERT-125 Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$4,635.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El detector de fibra activa permite verificar rápidamente la actividad en fibra, la polaridad y la conectividad sin necesidad de configuración ni análisis complejos. Basta con colocarlo frente a la terminación o puerto de fibra para indicar mediante luz y tono si existe una fibra activa en el rango de 850 nm a 1625 nm. Esta herramienta de bolsillo comprueba puertos y jumpers UPC y APC tanto en fibras monomodo como multimodo mediante un detector sin contacto que evita la contaminación de las interfaces ópticas. La función LightBeat hace parpadear el LED para confirmar que el dispositivo está encendido y que las pilas se encuentran en buen estado, mientras que un temporizador apaga automáticamente la unidad tras cinco minutos de inactividad para optimizar el consumo energético.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Detección de fibra activa de 850 nm a 1625 nmFunción LightBeat para indicar estado de energía y operaciónCompatibilidad con conectores y jumpers UPC y APCInterfaz óptica de férula cerémica sin contactoApagado automético tras 5 minutos de inactividadRango de deteccién de potencia éptica de +3 dBm a -30 dBm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Deteccién éptica</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Rango de potencia éptica: +3 dBm a -30 dBm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de fibra: Monomodo y multimodo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de deteccién: Sin contacto</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Conectores compatibles: UPC y APC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Interfaz éptica: Férula cerémica sin contacto</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Aplicaciones: Puertos y jumpers de fibra</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Funciones y Operacién</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Indicadores: Luz y tono audibles</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Funcién LightBeat: Parpadeo LED de estado operativo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Apagado automético: 5 minutos de inactividad</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Configuracién: Sin configuracién requerida</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Diseño y Portabilidad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Formato: Herramienta de bolsillo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Alimentacién: Pilas</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Verificacién: Actividad, polaridad y conectividad</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección sin contacto no contaminante
Característica 2	Función LightBeat de estado operativo
Característica 3	Apagado automático tras 5 minutos inactivo
Característica 4	Verificación rápida de actividad y polaridad
Característica 5	Operación inmediata sin configuración
Característica 6	Férula cerémica de interfaz éptica