



Detector de Flama Triple IR / Sensibilidad 260 ft (79.2 m) / Detección 1.3 s / HD 100 ft (30.5 m) / IR3-HD Hidrocarburos / 40 ms Explosiones

SKU: 84-1211-1200-10 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Flama

\$116,831.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de flama triple IR TRAC-XP TXP-FDE IR3-HD está diseñado para aplicaciones industriales críticas que requieren detección confiable de incendios de hidrocarburos. Utiliza tecnología de triple infrarrojo (IR3) mejorada con alta definición, combinando sensibilidad extrema con inmunidad superior a falsas alarmas. El equipo responde tanto a incendios de crecimiento lento como a erupciones rápidas del fuego, incluyendo detección de bolas de fuego en tiempo de respuesta de 40 milisegundos. La cámara HD integrada permite visualización nítida del evento y del personal a 100 ft (30.5 m), facilitando la evaluación remota de la situación sin exponer operadores a riesgos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance de sensibilidad: Hasta 260 ft (79.2 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tiempo de detección estándar: 1.3 segundos para fuego de 1 ft<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo ultrarrápido: 40 ms para bolas de fuego y explosiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara integrada: HD con imágenes nítidas a 100 ft (30.5 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Inmunidad a falsas alarmas: Alta, mediante análisis espectral IR3<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipos de fuego detectados: Hidrocarburos visibles e invisibles, crecimiento lento y erupción rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Triple IR HD (IR3-HD)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo: 260 ft (79.2 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de detección: 1.3 s (1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección explosiones: 40 ms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad falsas alarmas: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución cámara: HD a 100 ft (30.5 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Serie: TRAC-XP TXP-FDE IR3-HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función de vídeo: Sin videograbación</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detector de flama Triple IR HD<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inmunidad máxima a falsas alarmas en entornos industriales
Característica 2	Detección de incendios de crecimiento lento y erupción rápida
Característica 3	Cámara HD integrada para identificación visual de fuego y personal
Característica 4	Respuesta en 40 ms para detección de bolas de fuego y explosiones
Característica 5	Cobertura extrema hasta 260 ft (79.2 m) con alta confiabilidad
Característica 6	Tecnología IR3 optimizada para hidrocarburos visibles e invisibles