



Detector de Flama UV/IR

SKU: SF-100A-UVIR Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores de Flama

\$54,469.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Video Sección --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/KrmWAPI15wg' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Contenido Principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0;'>El detector de flama UV / IR utiliza una señal ultra alta para la tasa del ruido en el sensor UV y un sensor IR separado para brindar una detección superior a la flama. El sensor UV brinda una sensibilidad superior mientras que el sensor IR asegura la resistencia a falsas alarmas.</p> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0;'>Los avanzados detectores de Flama de Safe Fire Detection ofrecen: alta sensibilidad, respuesta rápida, largo alcance, amplio campo de visión y están disponibles tanto en aluminio como en acero inoxidable a prueba de explosión, todo por el más bajo costo disponible.</p> </div> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección: UV / IR de alta sensibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: Hasta 30 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas: Con y sin enclavamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 90° horizontal y 90° vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Hermético al polvo y agua </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta: Rápido <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Autocomprobación <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: Relés de fuego, falla y alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Soporte para fácil alineamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión: Opción a prueba de explosión (SF100SX) <li style='margin-bottom: 5px;'>Inmunidad: A falsas alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40°C a 75°C </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta sensibilidad UV con sensor IR separado
Característica 2	Resistencia superior a falsas alarmas
Característica 3	Respuesta rápida y largo alcance efectivo
Característica 4	Amplio campo de visión 90° en ambos ejes
Característica 5	Diseño robusto a prueba de explosión
Característica 6	Operación extrema de -40°C hasta 75°C