



Detector de Flujo de Agua / Instalación en Tubo de 2 Pulgadas / NEMA 4 / 450 psi / 4-10 GPM / Cubierta No Metálica

SKU: WFD-20N Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$1,144.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de flujo de agua diseñado para instalación en tuberías de 2 pulgadas, con clasificación NEMA 4 que garantiza resistencia al polvo y contaminación en entornos industriales exigentes. Incorpora cubierta no metálica que elimina riesgos de descargas eléctricas, mecanismo de retardo sellado inmune a contaminantes, e interruptor que permite activar alarmas y bocinas estroboscópicas para alerta inmediata ante condiciones anormales de flujo. El diseño ergonómico incluye terminales listos para conexión y admite cableado robusto hasta 12 AWG, facilitando instalaciones seguras y duraderas. Sistema de tornillos a prueba de manipulaciones asegura la integridad del dispositivo en ubicaciones accesibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación NEMA 4: resistente al polvo y contaminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta no metálica, elimina riesgo de descargas eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Admite cableado robusto hasta 12 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interruptor activa alarma y bocina estroboscópica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de tornillos a prueba de manipulaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico con terminales listos para conexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta direccional para identificación visual del flujo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecanismo de retardo sellado inmune a contaminantes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de presión estática: 450 psi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura operativa: 32°F a 150°F (0°C a 66°C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Umbral de activación: 4-10 GPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de tubería: 2 pulgadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación de cubierta: NEMA 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado admitido: hasta 12 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de tornillos a prueba de manipulaciones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Detector de flujo de agua WFD20N</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta no metálica elimina riesgo de descargas eléctricas
Característica 2	Interruptor integrado activa alarma y bocina estroboscópica
Característica 3	Mecanismo de retardo sellado inmune a contaminantes
Característica 4	Sistema de tornillos a prueba de manipulaciones
Característica 5	Admite cableado robusto hasta 12 AWG
Característica 6	Cubierta direccional para identificación visual del flujo