



Detector de Flujo de Agua / Instalación en Tubo de 2.5 Pulgadas / NEMA 4 / Contactos SPDT / 450 PSI / 32°F a 150°F (0°C a 66°C)

SKU: WFD-25N Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$1,032.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de flujo de agua diseñado para instalación en tuberías de 2.5 pulgadas, con mecanismo sellado que garantiza operación confiable en entornos industriales expuestos a polvo y contaminantes. La cubierta direccional permite la inspección visual del flujo sin necesidad de desmontar el dispositivo, reduciendo el tiempo de mantenimiento. La construcción con materiales no metálicos en la cubierta elimina riesgos de descargas eléctricas, mientras que la clasificación NEMA 4 habilita su uso tanto en interiores como en exteriores. Integra alarma sonora de 73 dBA y activador visual para notificación inmediata de condiciones de flujo anómalo. Los contactos SPDT duales ofrecen versatilidad para configuraciones de circuitos de control y monitoreo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta direccional para inspección del flujo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecanismo sellado contra polvo y contaminantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta no metálica previene descargas eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con cable de hasta 12 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Activación visual y sonora de 73 dBA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Presión estática: 450 PSI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Rango de temperatura: 32°F a 150°F (0°C a 66°C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Velocidad máxima: 18 pies/segundo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Umbral de activación: 4-10 GPM<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: 10.0 A, ½ HP @ 125/250 VAC; 2.5 A @ 6/12/24 VDC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Encapsulado: NEMA 4 (uso interior/exterior)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Conexiones: dos entradas para tubo ½ pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Clasificación de contactos: dos juegos SPDT (Forma C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cable compatible: hasta 12 AWG<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 2.6 lbs (1.18 kg)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Detector de flujo de agua WFD25N</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta direccional permite inspección visual del flujo sin desmontar
Característica 2	Mecanismo sellado NEMA 4 para uso interior y exterior
Característica 3	Cubierta no metálica elimina riesgo de descargas eléctricas
Característica 4	Alarma sonora de 73 dBA con indicador visual de activación
Característica 5	Contactos SPDT duales para flexibilidad en circuitos de control
Característica 6	Compatible con cable de hasta 12 AWG para instalaciones robustas