



Detector de Flujo de Agua / Instalación en Tubo 4 Pulgadas / NEMA 4 / Presión 450 psi / Contactos SPDT / Activación Visual y Sonora 73 dBA

SKU: WFD-40N Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$1,066.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Detector de flujo de agua diseñado para instalación en tuberías de 4 pulgadas con orificio de 2 pulgadas. Construcción con cubierta no metálica anticorrosión que elimina el riesgo de descargas eléctricas y tornillos antivandálicos para protección física. Clasificación NEMA 4 permite operación en entornos interiores y exteriores severos. Mecanismo de retardo sellado garantiza inmunidad contra polvo y contaminantes. Activación visual y sonora de 73 dBA del interruptor facilita diagnóstico inmediato del estado del flujo. Contactos SPDT Form C ofrecen versatilidad en integración con sistemas de control y alarmas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cubierta no metálica anticorrosión, sin riesgo de descargas eléctricas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Clasificación NEMA 4 para entornos interiores y exteriores severos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Admite cableado hasta 12 AWG<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tornillos antivandálicos en cubierta para seguridad física<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Activación visual y sonora del interruptor: 73 dBA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tornillos antivandálicos en cubierta para seguridad física<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Mecanismo de retardo sellado inmune a polvo y contaminantes</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tamaño del tubo: 4 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tamaño del orificio: 2 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Presión estática: 450 psi<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de temperatura: 32°F a 150°F (0°C a 66°C)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad máxima: 18 pies/segundo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Umbral de activación: 4-10 GPM<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexiones eléctricas: dos contactos SPDT (Form C)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Calificación NEMA: 4 (interior/exterior)</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cubierta no metálica resistente a la corrosión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillos antivandálicos para cubierta segura<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cubierta direccional para identificación de flujo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mecanismo de retardo sellado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Inmune a polvo y contaminantes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Admite cableado hasta 12 AWG</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detector de flujo de agua WFD40N</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta no metálica anticorrosión que elimina riesgo de descargas eléctricas
Característica 2	Clasificación NEMA 4 para operación confiable en exteriores severos
Característica 3	Contactos SPDT Form C para flexibilidad en configuraciones de control
Característica 4	Mecanismo de retardo sellado inmune a polvo y contaminantes
Característica 5	Tornillos antivandálicos que aseguran integridad de la instalación
Característica 6	Cubierta direccional para identificación inmediata del sentido de flujo

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 19:55