



Detector de Flujo de Agua / Instalación en Tubo de 8 Pulgadas / NEMA 4 / UL / Rango 4-10 GPM / 450 PSI

SKU: WFD-80N Marca: SAFE SIGNAL Categoría: Detectores de Flujo y Presión

\$992.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de flujo de agua diseñado para instalación en tuberías de 8 pulgadas, con clasificación NEMA 4 y certificación UL para operación en entornos industriales exigentes. El mecanismo sellado garantiza inmunidad contra polvo y agentes contaminantes, mientras que la cubierta no metálica minimiza riesgos de descargas eléctricas. Incorpora indicador de intrusión para detección de manipulación no autorizada y admite cableado hasta 12 AWG. El rango de sensibilidad ajustable entre 4 y 10 GPM permite adaptar la respuesta del dispositivo según las condiciones específicas de la instalación hidráulica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación NEMA 4 con certificación UL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta no metálica para reducción de riesgo de descargas eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión para cable hasta 12 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interruptor a presión opcional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador de intrusión en la cubierta<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dos aperturas para conduit de ½ pulgada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de sensibilidad: 4-10 GPM (galones por minuto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presión estática: 450 PSI<li style='padding: 6px 0;'>Rango de temperatura: 32°F a 150°F (0°C a 66°C)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de tubería: 8 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión de cable: hasta 12 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación de contactos: dos juegos de SPDT (Forma C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>10.0 A, ½ HP @ 125/250 VAC<li style='padding: 6px 0;'>2.5 A @ 6/12/24 VDC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de conduit: dos aperturas de ½ pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación NEMA 4<li style='padding: 6px 0;'>Certificación UL<li style='padding: 6px 0;'>Cubierta no metálica con indicador de intrusión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo sellado inmune al polvo y contaminantes
Característica 2	Cubierta no metálica para reducir riesgo de descargas eléctricas
Característica 3	Indicador de intrusión para detección de manipulación
Característica 4	Dos juegos de contactos SPDT para flexibilidad de conexión
Característica 5	Dos aperturas para conduit de ½ pulgada
Característica 6	Rango de sensibilidad ajustable 4-10 GPM