



Detector de Frecuencias / 1 MHz a 6 GHz / Precisión < 0.5 ppm / Pantalla LCD Retroiluminada / USB / Portátil

SKU: BD406 Marca: Century Categoría: Accesorios EAS

\$4,252.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este detector de frecuencias profesional ofrece un rango de medición excepcional de 1 MHz a 6 GHz, ideal para ingenieros de telecomunicaciones y técnicos de RF que requieren verificación precisa de señales en diversos entornos. Su alta precisión con desviación menor a 0.5 ppm garantiza mediciones confiables para ajustes críticos de equipos de comunicación. La pantalla LCD retroiluminada permite lecturas claras incluso en condiciones de baja iluminación, mientras que la detección rápida de señales facilita la optimización inmediata de parámetros. La interfaz USB simplifica la conectividad y elimina la necesidad de fuentes de alimentación externas. Su diseño portátil y ergonómico está pensado para uso prolongado en campo, reduciendo la fatiga durante inspecciones y mantenimiento de infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;*>Rango de frecuencia: 1 MHz a 6 GHzAlta precisión con desviación menor a 0.5 ppmPantalla LCD retroiluminada para fácil lecturaDetección rápida de señales para ajustes inmediatosInterfaz USB para conexión y alimentaciónDiseño portátil y ergonómico para uso en campo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Rango de frecuencia</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>1 MHz a 6 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Precisión</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Desviación menor a 0.5 ppm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Pantalla</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>LCD retroiluminada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Conectividad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Interfaz USB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Diseño</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Portátil y ergonómico para uso en campo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión extrema con desviación menor a 0.5 ppm
Característica 2	Pantalla LCD retroiluminada para lectura en cualquier condición
Característica 3	Detección rápida de señales para ajustes inmediatos
Característica 4	Interfaz USB para conexión y alimentación integrada
Característica 5	Diseño portátil y ergonómico para trabajo en campo
Característica 6	Rango amplio de 1 MHz a 6 GHz para múltiples aplicaciones