



Detector de fuga de agua con relevador DPDT, alimentación externa 24 Vac o 11-27 Vdc, gabinete sumergible IP68

SKU: WD3-LP-D2 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensor de Flujo y Niveles

\$2,412.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El WD3-LP-D2 es un detector de fuga de agua de alimentación externa que protege equipos contra daños por agua en pisos elevados de centros de datos, charolas de drenaje de unidades manejadoras de aire y áreas cercanas a bombas sumergibles o desagües. El sensor activa un relevador DPDT cuando el agua u otro líquido conductor puentea las dos tiras conductoras de la base del dispositivo. Se monta de forma horizontal con el soporte ajustable incluido y, al no incluir alarma audible, su gabinete es sumergible. Se integra fácilmente a sistemas de monitoreo o automatización mediante su salida de contacto seco.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Detecta agua cuando el líquido puentea las dos tiras conductoras de la baseSalida por relevador DPDT, capacidad de 1 A a 24 Vac/VdcAlimentación externa de 24 Vac ±10% o 11-27 VdcAltura de detección ajustable de 1/32 a 17/32 de pulgada con soporte incluidoGabinete sumergible NEMA 6P (IP68), modelo sin alarma audibleLED verde indica alimentación y LED rojo indica detección de aguaCable de 1.5 m, 22 AWG, PVC con clasificación para uso en plenum<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SALIDARelevador DPDT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN24 Vac ±10% o 11-27 Vdc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONSUMO30 mA en reposo / 85 mA en alarma</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALTURA DE DETECCIÓNAjustable de 1/32' a 17/32'</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PROTECCIÓN DEL GABINETENEMA 6P (IP68) sumergible</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MATERIALABS y policarbonato, UL 94 V-0</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CABLE1.5 m (4.9 ft), 22 AWG, PVC grado plenum</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 a 50 °C (32 a 122 °F)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detecta agua cuando el líquido puentea las dos tiras conductoras de la base
Característica 2	Salida por relevador DPDT, capacidad de 1 A a 24 Vac/Vdc
Característica 3	Alimentación externa de 24 Vac ±10% o 11-27 Vdc
Característica 4	Altura de detección ajustable de 1/32 a 17/32 de pulgada con soporte incluido
Característica 5	Gabinete sumergible NEMA 6P (IP68), modelo sin alarma audible
Característica 6	LED verde indica alimentación y LED rojo indica detección de agua
Característica 7	Cable de 1.5 m, 22 AWG, PVC con clasificación para uso en plenum