



Detector de Fugas de Gas Combustible / 50-10,000 ppm / Sensor Electroquímico / Cuello Flexible 18" (1.5 ft) / Alarma 85 dB

SKU: ET-120 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$6,308.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este detector de fugas de gas combustible está diseñado para profesionales de mantenimiento, seguridad industrial y equipos de respuesta que requieren identificar concentraciones de metano con precisión. El sensor electroquímico ofrece un rango operativo de 50 ppm a 10,000 ppm con dos niveles de sensibilidad seleccionables automáticamente. Su cuello de cisne flexible de 18 pulgadas (1.5 pies) permite acceder a ductos, conexiones y espacios confinados sin comprometer la estabilidad del equipo. La calibración automática al inicio garantiza lecturas confiables desde el primer uso, mientras que los indicadores visuales y auditivos proporcionan retroalimentación inmediata sobre la concentración detectada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Detección de gas metano desde 50 ppm hasta 10,000 ppmSensor electroquímico con vida útil de hasta 7 añosDoble sensibilidad: alta (50-1,000 ppm) y baja (1,000-10,000 ppm)5 LEDs rojos con intensidad variable según concentración de gasAlarma audible de 85 dB que aumenta con la detecciónCalibración automática de punto cero al encender (parpadeo de luces durante proceso)Cuello de cisne flexible de 18" (45.7 cm / 1.5 ft) extensible y plegable para almacenamientoCuerpo sobremoldeado ergonómico para agarre cómodo prolongado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Detección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50 - 10,000 ppm (metano)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Niveles de Sensibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta: 50-1,000 ppm / Baja: 1,000-10,000 ppm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Sensor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Electroquímico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Vida Útil del Sensor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 7 años</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Indicadores Visuales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>5 LEDs rojos (intensidad variable)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alarma Audible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>85 dB (intensidad creciente)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cuello Flexible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>18" (45.7 cm / 1.5 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Automática de punto cero al encender</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sí</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cuerpo sobremoldeado ergonómico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor electroquímico con vida útil extendida hasta 7 años
Característica 2	Cuello de cisne flexible de 18" para acceso en espacios reducidos
Característica 3	Doble sensibilidad: alta (50-1,000 ppm) y baja (1,000-10,000 ppm)
Característica 4	Calibración automática de punto cero al encender sin indicación de gas
Característica 5	5 LEDs rojos con intensidad proporcional a concentración de gas
Característica 6	Alarma audible de 85 dB que aumenta según nivel de detección