



Detector de Fugas de Refrigerante / Sensor de Diodo Calentado / Detección ≤3 g/año / Tiempo de Reacción ≤3 segundos / Sonda Flexible 420 mm / Autonomía 7 horas

SKU: LK-F2 Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$2,490.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de fugas de refrigerante es un instrumento de alta precisión diseñado para la detección rápida y confiable de fugas en sistemas de refrigeración. Equipado con tecnología de sensor de diodo calentado y pantalla LCD, ofrece sensibilidad excepcional para identificar las fugas más mínimas en diversos tipos de refrigerantes, garantizando el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas HVAC-R. Su sonda flexible permite el acceso a áreas de difícil alcance, mientras que su autonomía de 7 horas con baterías AA estándar asegura operación prolongada en campo sin dependencia de fuentes de alimentación externas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de sensor: Diodo calentadoDetección mínima: ≤3 g/añoTiempo de reacción: ≤3 segundosRefrigerantes compatibles: CFC, HCFC, HFC, HC, HFO</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sonda flexible: 420 mmPantalla: LCD de fácil lecturaAlimentación: Baterías AAAutonomía: 7 horas</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de fugas de refrigeranteSonda flexible integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de diodo calentado para detección precisa de fugas mínimas
Característica 2	Compatible con refrigerantes CFC, HCFC, HFC, HC y HFO
Característica 3	Sonda flexible de 420 mm para inspección en espacios reducidos
Característica 4	Pantalla LCD para lectura inmediata de concentraciones
Característica 5	Tiempo de reacción 73 segundos para diagnóstico ágil
Característica 6	Operación continua de 7 horas con baterías AA estándar