



Detector de Gas Fijo / Sensor Infrarrojo Propano (C3H8) / Rango 0-100% LEL / Salida 4-20 mA / IP66 / Modbus / Operación No Intrusiva

SKU: SPXCDULNPX Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$63,704.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de gas fijo de la familia Sensepoint XCD, equipado con sensor infrarrojo para propano (C3H8) en un rango de 0 a 100% LEL. Está diseñado para el monitoreo continuo de gases inflamables en instalaciones industriales como plantas de manufactura, refinerías, plantas de generación eléctrica y terminales de gas, tanto en interiores como en exteriores. Entrega una salida analógica de 4-20 mA y admite comunicación Modbus para integrarse a sistemas de control y monitoreo de gas. Su operación no intrusiva permite realizar calibración y ajustes mediante imán sin necesidad de abrir la carcasa, reduciendo el tiempo de mantenimiento y los riesgos operativos en áreas clasificadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor infrarrojo de propano (C3H8) con rango de 0 a 100% LELSalida analógica de 4-20 mA, seleccionable sink o sourcePantalla LCD tricolor retroiluminada que indica operación normal, falla y alarmaOperación no intrusiva: calibración y ajustes con imán, sin abrir la carcasaComunicación Modbus para diagnóstico y configuración remotaCarcasa de aluminio grado marino con protección adicional de nailon contra intemperieCertificaciones UL, C-UL e INMETRO; grado de protección IP66</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Gas detectado: Propano (C3H8)Tecnología: Sensor infrarrojo (IR)Rango: 0-100% LELSalida: 4-20 mA (sink/source seleccionable)Comunicación: ModbusIndicadores: LCD tricolor retroiluminada (normal, falla, alarma)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Material de carcasa: Aluminio grado marino con protección de nailonGrado de protección: IP66Certificaciones: UL, C-UL, INMETROOperación no intrusiva: Calibración y ajustes con imán sin abrir carcasa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Detector de gas fijo Sensepoint XCDSensor infrarrojo de propano (C3H8)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración y ajustes con imán sin abrir la carcasa
Característica 2	Pantalla LCD tricolor retroiluminada para estado visual inmediato
Característica 3	Salida 4-20 mA sink/source seleccionable para flexibilidad de integración
Característica 4	Comunicación Modbus para diagnóstico y configuración remota
Característica 5	Carcasa de aluminio marino con protección de nailon para intemperie
Característica 6	Certificaciones UL, C-UL e INMETRO para entornos industriales exigentes