



Detector de Gas Combustible Natural y LP / Certificado UL 1484 / Alarma 85 dBA / Relevadores SPST / 9-32 VDC o 12-24 VAC / Sin Calibración / 83 m² (893.8 ft²)

SKU: GD-2B Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$5,066.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de gas combustible para metano (gas natural) y propano (LP) certificado bajo UL 1484. Diseñado para instalaciones residenciales, hoteleras y comerciales ligeras. Integra alarma sonora local de 85 dBA, relevadores SPST para conexión a paneles de control y sensor de estado sólido con 5 años de vida útil sin requerimiento de calibración. La detección se activa al 25% del Límite Inferior de Explosividad (LEL), proporcionando margen de seguridad antes de condiciones críticas. Alimentación flexible en corriente directa o alterna.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detección UL 1484 de gas natural y LP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alarma integrada de 85 dBA a 3 m (10 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cobertura efectiva de 83 m² (893.8 ft²)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Relevadores SPST compatibles con cualquier panel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor de 5 años sin calibración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación 9-32 VDC o 12-24 VAC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Umbral de alarma al 25% LEL<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aviso de fin de vida del sensor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Gas detectado: Natural (metano) y LP (propano)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Norma: UL 1484<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Umbral de alarma: 25% LEL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Cobertura: 83 m² (893.8 ft²)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Alarma sonora: 85 dBA a 3 m (10 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Vida útil del sensor: 5 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aviso de fin de vida: Integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Alimentación: 9-32 VDC o 12-24 VAC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Relevadores: SPST<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Calibración: No requerida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Detector de gas GD2B<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL para gas natural y LP garantiza confiabilidad operativa
Característica 2	Alarma integrada de 85 dBA audible a 3 m sin necesidad de dispositivos externos
Característica 3	Relevador SPST 100 mA para integración directa con paneles de alarma o incendio
Característica 4	Alimentación dual 12-24 VCC/VCA compatible con infraestructura existente
Característica 5	Cobertura de 83 m² reduce cantidad de detectores necesarios por área
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta en ambientes residenciales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:12