



Detector de Humo Foto-Térmico Convencional / 2 Hilos No Polarizado / Relevador Auxiliar Forma C / Sensor Térmico Fijo 57.2 °C / LED Bicolor / Base Plug-In Incluida

SKU: 2W-TRB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,980.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El detector de humo foto-térmico convencional de 2 hilos con relevador auxiliar integrado combina tecnología fotoeléctrica con un sensor térmico fijo a 57.2 °C, diseñado para instalaciones que requieren activación directa de dispositivos externos como alarmas remotas o dampers sin depender de salidas del panel de control. Su cableado de 2 hilos no polarizado facilita la conexión a paneles convencionales de detección de incendio, mientras que los algoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento mantienen el desempeño óptimo a lo largo del tiempo. El LED bicolor proporciona información visual inmediata sobre estado energizado, condición de alarma, necesidad de mantenimiento y falla por congelamiento. La base incluida incorpora montaje tipo plug-in con sistema Stop-Drop 'N Lock para instalación ágil y segura en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Tecnología fotoeléctrica combinada con sensor térmico fijo a 57.2 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Relevador auxiliar Forma C integrado, 1 A a 30 V CA/CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Cableado de 2 hilos no polarizado para paneles convencionales de incendio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Algoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>LED bicolor: energizado, alarma, mantenimiento y falla por congelamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Base incluida con montaje tipo plug-in y sistema Stop-Drop 'N Lock<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatible con módulo 2W-MOD2 y paneles con protocolo i3 Ready</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: Fotoeléctrica + Térmico fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de activación térmica: 57.2 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicación LED bicolor: energizado, alarma, mantenimiento, falla por congelamiento<li style='padding: 6px 0;*>Compatible con módulo 2W-MOD2 y paneles i3 Ready</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cableado: 2 hilos no polarizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Relevador auxiliar: Forma C integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de relevador: 1 A a 30 V CA/CC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Base plug-in con sistema Stop-Drop 'N Lock<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: Paneles convencionales de detección de incendio</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detector de humo foto-térmico 2WTRB<li style='padding: 6px 0;*>Base de montaje plug-in incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina tecnología fotoeléctrica y sensor térmico fijo a 57.2 °C
Característica 2	Relevador auxiliar forma C integrado, 1 A a 30 V CA/CC
Característica 3	Cableado de 2 hilos, no polarizado, para paneles convencionales de incendio
Característica 4	Algoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento
Característica 5	LED bicolor que indica energizado, alarma, mantenimiento y falla por congelamiento
Característica 6	Base incluida con montaje tipo plug-in y sistema Stop-Drop 'N Lock
Característica 7	Compatible con módulo 2W-MOD2 y paneles con protocolo i3 Ready