



Detector de Humo Foto-Térmico Convencional / 2 Hilos No Polarizado / Sonorizador Integrado 85 dB / Sensor Térmico Fijo 57.2 °C / Serie i3 / Base Plug-In

SKU: 2W-TAB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,813.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de humo foto-térmico convencional de 2 hilos de la serie i3, diseñado para integrarse en paneles de detección de incendio convencionales en entornos comerciales e industriales. Combina tecnología fotoeléctrica con sensor térmico fijo a 57.2 °C para detectar tanto humo como elevación de temperatura. Incorpora sonorizador local integrado de 85 dB con patrón temporal de alarma, proporcionando notificación audible directa en el punto de detección sin requerir dispositivos adicionales. El cableado de 2 hilos no polarizado facilita la instalación y minimiza errores de conexión. Los algoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento mantienen el rendimiento óptimo a lo largo del tiempo. El LED bicolor indica estados de energizado, alarma, mantenimiento y falla por congelamiento. Incluye base con montaje tipo plug-in y sistema Stop-Drop 'N Lock para instalación y extracción seguras. Compatible con módulo 2W-MOD2 y paneles con protocolo i3 Ready.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología fotoeléctrica combinada con sensor térmico fijo a 57.2 °CSonorizador local integrado de 85 dB con patrón temporal de alarmaCableado de 2 hilos, no polarizado, para paneles convencionales de incendioAlgoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamientoLED bicolor: energizado, alarma, mantenimiento y falla por congelamientoBase incluida con montaje tipo plug-in y sistema Stop-Drop 'N LockCompatible con módulo 2W-MOD2 y paneles con protocolo i3 Ready<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología: Fotoeléctrica + térmica fijaUmbral térmico: 57.2 °CNivel de alarma: 85 dBCompensación automática de sensibilidad por ensuciamientoIndicación LED bicolor de estado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cableado: 2 hilos, no polarizadoTipo de conexión: ConvencionalMontaje: Plug-in con sistema Stop-Drop 'N LockBase: Incluida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detector de humo foto-térmico 2WTABBase de montaje plug-in</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina tecnología fotoeléctrica y sensor térmico fijo a 57.2 °C
Característica 2	Sonorizador local integrado de 85 dB con patrón temporal de alarma
Característica 3	Cableado de 2 hilos, no polarizado, para paneles convencionales de incendio
Característica 4	Algoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento
Característica 5	LED bicolor que indica energizado, alarma, mantenimiento y falla por congelamiento
Característica 6	Base incluida con montaje tipo plug-in y sistema Stop-Drop 'N Lock
Característica 7	Compatible con módulo 2W-MOD2 y paneles con protocolo i3 Ready