



Detector de Humo Fotoeléctrico / 120 V CA / Batería Sellada 10 Años / Interconexión 24 Dispositivos / Paquete de 6

SKU: 20SA10 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$4,827.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo fotoeléctrico de la serie Detect está diseñado para uso residencial y comercial ligero, identificando partículas visibles de humo asociadas a incendios de combustión lenta. Opera con alimentación principal de 120 V CA e integra una batería sellada de 10 años que funciona como respaldo permanente sin necesidad de reemplazo durante toda la vida útil del dispositivo. Su sensor fotoeléctrico reduce significativamente las falsas alarmas causadas por actividades de cocina, mientras que la capacidad de interconexión permite sincronizar hasta 24 unidades compatibles para alerta simultánea en toda la instalación. La base de montaje giratoria facilita la instalación en paredes o techos, y las funciones de autoprueba y silencio temporal mejoran la operatividad y reducen intervenciones de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor fotoeléctrico para detección de humo de combustión lenta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación 120 V CA con batería sellada de 10 años como respaldo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interconexión con hasta 24 dispositivos compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autoprueba automática de componentes internos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función Hush para silenciar alarmas durante 8 a 10 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base de montaje giratoria para instalacón en pared o techo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento UL 217, NFPA 72 y NFPA 101<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor: Fotoeléctrico<li style='margin-bottom: 8px;'>Reducción de falsas alarmas por cocina<li style='margin-bottom: 8px;'>Autoprueba automática de componentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Función Hush: 8 a 10 minutosInterconexión: Hasta 24 dispositivos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 120 V CA<li style='margin-bottom: 8px;'>Respaldo: Batería sellada de 10 añosMontaje: Base giratoria en pared o techo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento: UL 217, NFPA 72, NFPA 101</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Paquete de 6 detectores de humo con base de montaje giratoria</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor fotoeléctrico que minimiza falsas alarmas por cocina
Característica 2	Batería sellada de 10 años sin mantenimiento de reemplazo
Característica 3	Interconexión hasta 24 detectores para alerta sincronizada
Característica 4	Autoprueba automática de componentes internos cada ciclo
Característica 5	Función Hush para silenciar alarmas durante 8 a 10 minutos
Característica 6	Base giratoria de montaje rápido en pared o techo