



Detector de Humo Fotoeléctrico / 120 V CA / Batería Sellada 10 Años / Interconexión 24 Dispositivos / UL 217

SKU: 20SA10-1 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$817.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo fotoeléctrico de la serie Detect es un dispositivo residencial diseñado para identificar partículas visibles de humo asociadas a incendios de combustión lenta. Se alimenta mediante 120 V CA e integra una batería sellada de 10 años que funciona como respaldo sin necesidad de reemplazo durante toda su vida útil. Su sensor fotoeléctrico reduce las falsas alarmas comunes generadas por actividades de cocina. La instalación se realiza en pared o techo mediante una base de montaje giratoria de conexión rápida. Además, permite la interconexión con hasta 24 dispositivos compatibles para activación sincronizada en caso de detección de humo. Cumple con las normativas UL 217, NFPA 72 y NFPA 101.</p></div><div style='margin-bottom: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor fotoeléctrico que reduce falsas alarmas provocadas por cocinarBatería sellada de 10 años: no requiere cambios de batería durante su vida útilAlimentación principal 120 V CA con batería sellada como respaldoInterconexión con hasta 24 dispositivos compatiblesAutopruueba automática de componentes internosFunción Hush para silenciar falsas alarmas durante 8 a 10 minutosCumple UL 217, NFPA 72 y NFPA 101Incluye base de montaje giratoria</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de sensor: FotoeléctricoDetección: Partículas visibles de humo (incendios de combustión lenta)Reducción de falsas alarmas por actividades de cocinaAutopruueba automática de componentes internosFunción Hush: silencio temporal de 8 a 10 minutosInterconexión: Hasta 24 dispositivos compatiblesNormativas: UL 217, NFPA 72, NFPA 101</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación principal: 120 V CABatería de respaldo: Sellada de 10 años (sin reemplazo)Montaje: Pared o techoBase de montaje: Giratoria de conexión rápida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de humo fotoeléctricoBase de montaje giratoria</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor fotoeléctrico que minimiza falsas alarmas por cocina
Característica 2	Batería sellada de respaldo sin reemplazo durante 10 años
Característica 3	Interconexión hasta 24 dispositivos para alerta sincronizada
Característica 4	Autopruueba automática de componentes internos
Característica 5	Función Hush para silenciar alarmas 8 a 10 minutos
Característica 6	Base giratoria para instalación rápida en pared o techo