



Detector de Humo Fotoeléctrico / 120 V CA / Respaldo 2 Baterías AA / Interconexión 24 Dispositivos / UL 217 / Paquete de 6

SKU: 20SAR Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$3,811.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo fotoeléctrico de la serie Detect está diseñado para identificar partículas visibles de humo asociadas a incendios de combustión lenta en entornos residenciales. Se alimenta mediante 120 V CA e incorpora respaldo de dos baterías AA reemplazables para mantener la operación durante fallas eléctricas. Su instalación en pared o techo se facilita mediante una base de montaje giratoria de conexión rápida. El dispositivo permite interconectar hasta 24 unidades compatibles, logrando que la activación de cualquiera de ellas dispare la alarma en toda la red. Además, realiza autopruebas automáticas de sus componentes internos e integra una función de silencio temporal para situaciones de falsa alarma.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor fotoeléctrico que reduce falsas alarmas provocadas por cocinarAlimentación 120 V CA con respaldo de 2 baterías AA reemplazables incluidasInterconexión con hasta 24 dispositivos compatiblesAutoprueba automática de sus componentes internosFunción Hush para silenciar falsas alarmas durante 8 a 10 minutosAviso sonoro de fin de vida útil a los 10 años de encendidoCumple UL 217, NFPA 72 y NFPA 101Incluye base de montaje giratoriaPaquete de 6 unidades</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de sensor: FotoeléctricoDetección: Partículas visibles de humo de combustión lentaReducción de falsas alarmas por actividades de cocinaAutoprueba automática de componentes internosFunción Hush: Silencio temporal de 8 a 10 minutosAviso de fin de vida útil: 10 años de operación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación principal: 120 V CARespaldo: 2 baterías AA reemplazables (incluidas)Base de montaje: Giratoria de conexión rápidaInstalación: Pared o techo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normas: UL 217, NFPA 72, NFPA 101Interconexión: Hasta 24 dispositivos compatiblesContenido del paquete: 6 detectores de humo con base de montaje giratoria y baterías AA incluidas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor fotoeléctrico que minimiza falsas alarmas por cocina
Característica 2	Respaldo con baterías AA reemplazables ante cortes de energía
Característica 3	Interconexión en red de hasta 24 detectores para alerta simultánea
Característica 4	Autoprueba automática de componentes internos sin intervención
Característica 5	Función Hush para silenciar alarmas falsas durante 8 a 10 minutos
Característica 6	Aviso sonoro de fin de vida útil a los 10 años de operación