



Detector de Humo Fotoeléctrico / Sensor de Temperatura Integrado / Conexión 2 Hilos / 10.8 - 33 VDC / UL Listado

SKU: SF-119-2H Marca: SFIRE Categoría: Humo

\$308.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de humo fotoeléctrico con sensor de temperatura integrado, diseñado para instalaciones profesionales de detección de incendios. Combina tecnología fotoeléctrica para la detección de humo con un sensor térmico complementario, proporcionando doble verificación de condiciones de alarma. La conexión de dos hilos simplifica el cableado y reduce costos de instalación en sistemas de seguridad contra incendios. El amplio rango de voltaje de operación (10.8 - 33 VCC) permite su integración con diversas fuentes de alimentación y paneles de control. La malla metálica protectora minimiza la acumulación de polvo en la cámara óptica, manteniendo la sensibilidad del detector durante períodos prolongados de operación. Listado UL para cumplimiento de normativas en instalaciones comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detector fotoeléctrico de humo con sensor de temperatura integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión de dos hilos para instalación simplificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de voltaje de operación: 10.8 - 33 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo: 30 mA en reposo, 80 mA en alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Malla metálica protectora contra polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas: 52 mm alto x 99 mm diámetro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Listado UL</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura relativa de operación: 57 ± 5% RH<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Fotoeléctrica con sensor de temperatura integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 10.8 - 33 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en reposo: 30 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en alarma: 80 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Malla metálica anti-polvo<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 52 mm (alto) x 99 mm (diámetro)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detector de humo fotoeléctrico SF1192H<li style='padding: 6px 0;'>Base de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo y calor en un solo dispositivo
Característica 2	Rango de voltaje amplio para compatibilidad con diversas fuentes
Característica 3	Bajo consumo energético: 30 mA reposo, 80 mA alarma
Característica 4	Malla metálica anti-polvo para mayor vida útil
Característica 5	Instalación simplificada con cableado de solo dos hilos
Característica 6	Listado UL para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales