



Detector de Humo y Temperatura / 4 Hilos / 12 VCC / 57 °C / Fotoeléctrico

SKU: SF-119-4H12 Marca: SFIRE Categoría: Humo

\$434.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo y temperatura convencional integra tecnología fotoeléctrica con sensor térmico fijo de 57 °C en un dispositivo de 4 hilos para paneles de incendio convencionales. Opera con una alimentación estable de 12 VCC, presentando un consumo de 30 mA en reposo y 80 mA en estado de alarma para minimizar la carga sobre el lazo del panel. Su diseño compacto de 52 mm de altura por 99 mm de diámetro permite una instalación discreta en entornos de hotelería, pasillos y habitaciones. La cámara de detección cuenta con malla metálica protectora contra polvo y suciedad, garantizando una operación confiable en condiciones de uso continuo. Incluye base de montaje para facilitar la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector fotoeléctrico de humo con sensor de temperatura fijaConexión convencional a 4 hilosVoltaje de operación: 12 VCCConsumo en reposo: 30 mAConsumo en alarma: 80 mATemperatura de disparo fija: 57 °CProtección de cámara con malla metálica antipolvoDimensiones compactas: 52 mm x 99 mmBase de montaje incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de detección: Humo fotoeléctrico y temperatura fijaTemperatura de alarma: 57 °CConsumo en alarma: 80 mAConsumo en reposo: 30 mA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12 VCCConexión: 4 hilosDimensiones: 52 mm x 99 mmProtección: Malla metálica antipolvoBase de montaje: Incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector de humo y temperaturaBase de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo fotoeléctrico y temperatura 57°C ± 5%
Característica 2	Consumo eficiente de 30 mA reposo y 80 mA en alarma
Característica 3	Conexión a 4 hilos para integración flexible en sistemas
Característica 4	Maya metálica protectora contra acumulación de polvo
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento de normativas de seguridad